

壁挂式三网合一光缆交接箱当天发货

| | |
|------|------------------|
| 产品名称 | 壁挂式三网合一光缆交接箱当天发货 |
| 公司名称 | 宁波弘福通信科技有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 慈溪市观海卫工业西区 |
| 联系电话 | 13567810509 |

产品详情

壁挂式三网合一光缆交接箱当天发货
壁挂式三网合一光缆交接箱当天发货
壁挂式三网合一光缆交接箱当天发货
SMC光缆交接箱、光缆的选用
光缆交接箱内的纤芯类型有4种：直通光纤、本交接箱使用光纤、尾纤和跳，目前应用的纤芯结构有带状结构和单纤结构。

SMC光缆交接箱厂家带状结构常用类型有12芯—8芯一带和4芯一带；SMC光缆交接箱单纤结构有层续式和束管式等。每一保护管有2—12纤带条纤芯。大家知道除非特殊订购，否则光缆交接箱熔接配纤一体化盘是以12芯为一个单位的，虽然可以熔接单纤，它局限了一块盘只能接12芯。它的设计思想是保护纤芯的束管进入一体化盘后才熔接、配纤。光交接箱使用的光缆在购买时应购买纤芯组合适应12芯一体化熔接配纤盘的光缆。这也是光交接箱纤芯管理的一个首要条件。

结构一般的光缆交接箱均由：箱体、一体化熔接盘、光缆固定板、挂纤柱几部分组成。光缆交接箱主要有

1.产品外形尺寸：1030*550*310,1450*750*320,1450*750*540

2.容量：72芯96芯144芯288芯360芯432芯576芯720芯864芯1152芯几种。箱体材质常见的为SMC箱体。（SMC是Sheetmolding Compound的缩写，即片状模塑料。主要原料由SMC专用纱、不饱和树脂、低收缩添加剂，填料及各种助剂组成。SMC具有优越的电气性能，耐腐蚀性能，质轻及工程设计容易、灵活等优点，其机械性能可以与部分金属材料相媲美，因而广泛应用于运输车辆、建筑、电子/电气等行业中。

2、主要特点

- (1) 全封闭机箱、防尘、防水，外形美观。
 - (2) 直纤规范，满足光纤弯曲半径大于40ITIn。
 - (3) 能同时满足带状光缆和非带状光缆的使用需要。
 - (4) 具有安全、可靠的光纤存贮、保护功能。
 - (5) 标识清楚，每芯光纤的接续和分配有明显的标识。
 - (6) 全模块化设计的交接箱，可根据客户要求灵活组装，便于施工和维护。
 - (7) 可方便的进行光缆固定、开剥、接地。
- #### 四、光缆交接箱纤芯管理和连接

总线式结构是指从局端到各光缆交接箱只使用一条大对数光缆连接的网络结构，它一般使用在业务量少，范围不大的非重点地区。主干层纤芯分配可按实际需求全部在光缆交接箱上终端或只终端一部分。整个网络主干层光缆纤芯数量可以递减或不递减。使用递减结构时网络结构比较简单，施工及维护比较方便，但纤芯使用不灵活以及纤芯保护能力不足。使用不递减结构时网络结构相对复杂，浪费比较多的纤芯，但易于向环型结构演化。