

壁挂式144芯三网合一光缆交接箱产品推广

产品名称	壁挂式144芯三网合一光缆交接箱产品推广
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

产品详情

壁挂式144芯三网合一光缆交接箱产品推广 壁挂式144芯三网合一光缆交接箱产品推广

中国电信、中国联通、中国铁通、中国广播电视接续器材产品生产厂家

本公司专业生产：光缆交接箱，三网合一光纤配线箱，光纤壁挂箱，ODF单元箱，ODF光纤配线柜，束状尾纤，光纤跳线，光纤面板盒，光纤法兰，光纤熔接盘，网络箱体附件配件等

光缆交接箱实现光纤的直通、盘储、和光纤的熔接、调度功能。可室外落地、架空安装两种方式。

规格：144芯、288芯、576芯、1152芯等不同容量。

产品特性：

光缆交接箱是用于室外的主干光缆与配线光缆连接的接口设备，能够实现光纤的接续和配线有直接连接和交叉连接的功能。

采用熔配一体化抽à-式模块，使交接箱容量大，密度高。

1箱体采用高强度SMC聚脂箱体，具有 光缆交接箱是室外光缆接入网中主干光缆与配线光缆节点处实现室外光纤配线的设备，可以良好抗腐蚀、耐老化性能，能抵受剧烈的气候变化以及适应恶劣的工作环境。

2箱体采用优质不锈钢板，具有良好抗腐蚀、耐老化性能，能抵受剧烈的气候变化以及适应恶劣的工作环境

*箱体具有良好的密封性能，防护等级达到GB/T4208IP65级。

*具有很好的安装性能及防破坏功能。

*箱体具有安全可靠的光缆固定与接地保护装置。

*高压防护接地与机箱绝缘电阻： $2 \times 10^4 M$ /500V(DC)

*箱高压防护接地与机箱间耐压 3000V(DC)/1min，不击穿，无飞弧

*箱体静负荷能力：壳盖 980N，侧表面 980N，门铰链 200N

*机箱的密封防护等级：达到GB4208标准中IP65级

*密封性能：达到GB4208/IP53要求

*负荷值：壳盖 980N，侧表面 400N，支撑件 200N