

KRHONE科隆涡街流量计原产地德国OPTISWIRL4070/4200

产品名称	KRHONE科隆涡街流量计原产地德国OPTISWIRL4070/4200
公司名称	北京域能汇通科技有限公司
价格	9999.00/个
规格参数	品牌:科隆 型号:OPTISWIRL 产地:德国
公司地址	北京市朝阳区立清路8号3-2205
联系电话	86-010-65911327-101 18614088757

产品详情

适用于测量各种介质

涡街流量计适用于测量各种介质，这就是科隆OPTISWIRL最真实的一面：

它可以测量导电和非导电液体以及所有工业气体。它还能测量饱和蒸汽和过热蒸汽，压缩空气和氮气，液化气和烟气，软化水，锅炉给水，溶剂和导热油。

得益于一体化压力和温度补偿，OPTISWIRL 4070甚至适用于压力和温度波动的工况。

一体化压力和温度补偿

饱和蒸汽温度补偿作为标准配置

所有设备均采用两线制技术

坚固的设计确保其具有优异的长期稳定性

测量精度高

免维护传感器

无磨损，全焊接不锈钢结构，具有很高的耐腐蚀性、耐压和耐高温

智能信号处理器（ISP）提供最佳的信号处理可靠性和稳定性

即插即用

一体化解决方案

所有OPTISWIRL均采用两线制技术

OPTISWIRL 4070 C是第一台具有一体化压力和温度补偿的两线制涡街流量计。

OPTISWIRL 4070 C提供可靠的工况、标况下体积和质量流量测量。适用于导电或非导电性液体、气体和蒸汽。即使在压力或温度波动的条件下也能可靠测量。

1-8-6-0-1-9-2-5-8-5-5QQ-3-5-0-7-4-8-9-0-4

亮点：

带有一体化压力和温度补偿的两线制仪表

无磨损，全焊接不锈钢结构，具有很高的耐腐蚀、耐压和耐高温性

智能信号处理器（ISP）提供最佳的信号处理可靠性-读数稳定，不受外部振动影响

测量元件采用免维护设计

PACTware通讯无须附加成本

压力和温度信号可通过HART读出

行业：

化工

油气

电力

食品和饮料

制药

钢铁冶金

纸浆&造纸

水

汽车工业

应用：

蒸汽和饱和蒸汽

蒸汽锅炉检测

压缩机出口检测

压缩空气系统消耗测量

工业气体消耗测量

用于食品，饮料和制药行业的SIP和CIP工艺

测量导电和非导电性液体

OPTISWIRL 4070, DN100 / 4, PN40, FLANGED, DN100 / 4, CONVERTER 070, GAS, COMPACT, PR.SENSOR 25 BAR, CLEANING CLASS1

OPTISWIRL 4070, DN80/ 3, PN40, FLANGED, DN80/ 3, CONVERTER 070, BASIC, SEPARATE, 10 MTR / 30 FT

OPTISWIRL 4070, DN40 / 1 1/2, PN40, FLANGED, DN40 / 1 1/2, CONVERTER 070, BASIC, COMPACT

OPTISWIRL 4070, DN40 / 1 1/2, PN40, SANDWICH, DN40 / 1 1/2, CONVERTER 070, BASIC, COMPACT

OPTISWIRL 4070 DN40 1 1/2, ANSI 150, FLANGED DN40 1 1/2 CONVERTER 070, GAS-FADMETER , COMPACT , PR SENSOR 10 BAR

OPTISWIRL 4070, DN40 I 1 /2, ANSI 150, FLANGED, DN40/1 1/2 CONVERTER 070, BASIC, SEPARATE, 15 MTER/ 45 FT/ EX. PR

OPTISWIRL 4070, DN50/2PN16, FLANGED, CONVERTER 070, BASIC, COMPACT

OPTISWIRL 4070, DN80/3PN16, FLANGED, DN80/3CONVERTER 070, BASIC, COMPACT

OPTISWIRL 4070, DN50 / 2, ANSI 150, FLANGED DN 50 2, CONVERTER 070, BASIC, SEPARATE, 10 MTR 30 FT, EX - SR NO.1160848

OPTISWIRL 4070 DN 100/4 ANSI 150 SANDWICH DN100 4 CONVERTER 070 BASIC COMPACT SRNO 1160790A

OPTISWIRL 4070 DN40 / 1 1/2ANSI 150#, FLANGED, CONVERTER 070, PR.SENSOR 6 BAR, GAS, COMPACT.

OPTISWIRL 4070 DN 15 WITH 1 ANSI 300#FLANGED CONVERTER 070 EX BASIC COMPACT WITH IECEX-EX D IA (IA) IIC T6 GB APPROV

FLOWMETERS :- OPTISWIRL 4070, DN80/ 3PN16, SANDWICH, DN80/ 3, CONVERTER 070, BASIC SEPARATE, 10 MTR /30 FT-SR NO.1160351

OPTISWIRL 4070, DN150 DIN PN40 FLG, CONVERTER 070, BASIC, COMPACT. SR NO. I160327

OPTISWIRL 4070 DN50 / 2 ANSI 150#, FLG, CONVERTER 070, BASIC, COMPACT- SR NO. I160127

OPTISWIRL 4070, DN40/ 1 1/2 ANSI 150, FLANGED, DN40/1 1/2 CONVERTER 070, GAS-FAD METER
COMPACT, PR SENSOR 10 BAR- SR NO. I151

FLOWMETERS, OPTISWIRL 4070 DN25 PN40 FLG, CONVERTER 070 BASIC, COMPACT- SR. NO I151547

OPTISWIRL 4070, DN 150/6, ANSI 150, FLANGED DN 150/6, CONVERTER, 070, GAS-FADMETER,
COMPACT STAINLESS STEEL TAG (120X

OPTISWIRL 4070. DN80/3, PN16, SANDWICH. CONVERTER 070, BASIC, COMPACT. EX, CERTIFICATE OF
COMPLIANCE 2.1, ACC EN 10204-SR

PRESS BEARING PARTS +3.1 OPTISWIRL 4070, DN50/2 PN16 FLANGED DN50/2 CONVERTER 070 BASIC

OPTISWIRL 4070, DN150 JIS 10K FLG, CONVERTER 070, BASIC, COMPACT. - SR NO .I150438 TC:9026 10 10