

标准家电喷漆加工 肇庆家电喷漆 佳信

产品名称	标准家电喷漆加工 肇庆家电喷漆 佳信
公司名称	广州佳信实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市南沙区榄核镇民生工业区121号之五
联系电话	18520342033

产品详情

广州佳信实业有限公司----家电喷漆

广州佳信实业----东莞电子产品uv光油哪家好

干燥不好、光固化不彻底、表面发粘：主要原因：1.紫外光强度不够；2.紫外灯管老化、强度减弱；3.UV光油贮存时间过长；4.不参与反应的稀释剂加入过多；5.机器速度过快。解决办法：在固化速度要求小于0.5s的情况下，必须保证LED固化灯的功率一般不低于120w/cm，灯管（珠）要及时更新，不要等坏了再换。

使用方法1、UV固化机的UV灯管的功率为80w/cm以上，2-3支高灯（波长250-400 nm），固化速度一般为15-50m/min速度。2、使用前充份搅拌后进行印刷，用完封闭保存。3、可直接印刷，标准家电喷漆加工，根据印刷要求，可加入适量的稀释剂调整，搅拌均匀后印刷。4、封网时须使用网版清洗剂清洗，待溶剂彻底挥发后才能开始印刷。5、当印刷特别厚的墨层，考虑到在印刷完毕经过UV光固机后的热量过高而造成反粘现象，请用千层架（晾干架）或竖立起来待热量散发后再累叠。6、印刷压力加大、印刷调直、印刷快慢都能适当调整消泡功能。UV光固机速度和工作环境温度可影响到表面流平。

广州佳信实业有限公司坐落于广州市南山区，是一家专业做喷漆喷油、丝印移印，镭雕镭射的加工厂，主要的业务包括家电喷漆、纽扣喷漆，家电喷漆，汽车配件喷漆，电子产品喷漆，肇庆家电喷漆，五金喷漆、家电喷漆等等。公司全体员工将继续发扬团结、拼搏、求实、创新的企业精神，与广大客户精诚合作、共同发展、共创辉煌。欢迎来电咨询！

广州佳信实业----广州专业家电喷漆

注意事项： 金属底材处理的优劣程度将直接影响涂膜的最终效果和防护性能； 涂装后的工件应在无尘的环境中静置3~8分钟再进入烘烤设备； 本产品应储存在阴凉通风处、温度0 ~45 ，有效期为一年；如超过储存期，经检验合格仍可使用。六、包装和运输： 包装：50kg/桶； 运输：按非危险品运输。使产品结构成为真正意义上的绿色、安全、环保之涂料，是传统工艺油漆理想的替代产品。可广泛应用于船舶、汽车、设备、钢构、卷材的表面涂装与防腐，是高标化妆瓶、酒瓶、陶瓷、工艺玻璃、灯具、各类五金.....的表层着色处理的产品。

电视机机壳涂装线，配制的岩田WA-101喷枪可以调节喷漆流量，可以范围内帮您节省油漆;另外喷枪可以调节油漆喷散的半径，使产品的喷漆均匀，不会出现其他厂家喷漆设备喷漆厚度不均的情况。为了使喷漆色泽达到，本公司给生产的专门配置一台供漆系统。此供漆由308泵浦，小型搅拌机，和搅拌桶三个主体构成。其中小型搅拌机和搅拌桶为全不锈钢制作。此设备的转盘直径400mm，一次可放多个工件。小型工件如手机壳，玻璃瓶之类，产量8件/20s每天8小时计算日产量11520件；

广州佳信实业有限公司----家电喷漆

广州佳信实业----中山塑胶uv固化价格

固化方式：一、UV灯(常用)二、无极灯(目前国内应用较少、价格非常贵)三、太阳光.目前，工业上使用的UV设备所使用的光源，主要是气体放电灯(灯)。依据灯内腔气体的压强的大小分为低压、中压、高压、超高压 工业的生产固化通常使用高压灯(热态时，专业家电喷漆哪家好，腔内压力在0.1-0.5/MPa)。

应用范例：UV

光辐射物理性质类似于可见光，都具有直线性，标准家电喷漆哪家好，其穿透力却远不及可见光，波长越短，穿透力越差，故此UV

固化主要应用于光线能够直接射到的表皮面或透光性较好的内层固化。

承印物表面打印不上光油：造成这个的主要原因是因为光油的粘度小、或者光油涂层太薄；或者是因为承印物的油墨表面晶化；或者是UV墨水劣质，含有调墨油过多。解决方法：UV光油涂层可以打印厚一点，不要使用劣质光油和劣质UV墨水。

标准家电喷漆加工-肇庆家电喷漆-佳信由广州佳信实业有限公司提供。广州佳信实业有限公司(www.jiaxinshiye.com)位于广州市南沙区榄核镇民生工业区121号之五。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前佳信在其它中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。佳信取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。佳信全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。