

# 恭城实验室通风系统及实验废气处理

产品名称	恭城实验室通风系统及实验废气处理
公司名称	广西宝世光科技有限公司
价格	3500.00/个
规格参数	品牌:宝世光 型号:bsg 颜色:根据客户需求定制
公司地址	广西南宁市青秀区竹溪大道南国大厦B座1211
联系电话	86-07715718355 18577955927

## 产品详情

### 南宁实验室通风柜规划建设要求

实验室通风柜是实验室基本的仪器之一，通常在化学实验室、物理实验室、生物实验室等等基本上都会用到通风橱，借助通风柜的效果来实现室内空气的流通保证室内环境的干净。广西宝世光实验室通风柜其材质也是分有几种的，常见的就有全钢通风柜、PP通风柜等。

### 实验室通风柜规划要求

- (1) 对于1/2单元的化学实验室模型，采用边台，设一个出入口，对于一个标准单元以上的化学实验室模型，可以采用一个以上的中央台，设两个以上的出入口；必须确保出入口通畅，不能出现通道死角。
- (2) 对于局部抽风的实验，可采用万向排烟罩；对于大量使用挥发性物质或邮件溶剂的实验室，必须配

备排毒柜或桌面通风罩，排毒柜设在远离出入口且靠近管井的位置。

(3) 试剂柜、器皿柜等功能高柜设在靠墙位置，器皿柜应尽量靠近水槽，试剂柜需要设抽风装置。

(4) 实验台面要求耐强酸碱腐蚀及耐高温，建议采用环氧树脂台面及环氧树脂水槽。

(5) 根据实验性质的不同，可选配三口水龙头、双联水龙头、纯水水龙头、抽滤水龙头、废液收集桶、垃圾桶、洗瓶器、洗眼器、紧急淋浴器等配件或酸柜、防爆柜等安全储存柜。

(6) 试剂架可采用磨砂玻璃或玻璃实芯理化板等防腐蚀层的钢制试剂架，高度可调节，也可在试剂架上配吊柜。

(7) 烘箱太设置需要远离使用或存储有机溶剂的位置。

(8) 必须符合（实验区域空间标准）的全部要求。