

1390nm单模/保偏光纤耦合尾纤激光二极管

产品名称	1390nm单模/保偏光纤耦合尾纤激光二极管
公司名称	威世博创（天津）科技有限公司
价格	175.00/个
规格参数	品牌:威创光电 波长:1270nm 封装:同轴/B封装
公司地址	天津市东丽区福山路28号楼112-A室
联系电话	022-87931118 15620601432

产品详情

威创光电推出用于传感等使用的高品质1390nm尾纤激光器,采用单模/保偏光纤输出,出纤功率包含2mw~5mw。可以采用同轴封装(无TEC/内置TEC), 8-PIN封装等供客户选择,此款激光器性能可靠,稳定性高,寿命长久,具有极佳的性价比。

同时,我们还可以提供整套光纤耦合激光器系统,激光器系统内置激光器模块,TEC半导体制冷系统,激光驱动电路等,客户只需要输入90V~240V交流电即可轻松操控激光器。

产品型号和主要参数如下:

单模/保偏光纤耦合激光二极管:

Wavelength

Part Number

Output Power

Fiber Type

Fiber Core

Package

Connector

PD

TEC

1390nm

WSLP-1390-002m-9-DFB

2mW

SMF-28

9um

Coaxial

FC/SMA

×

WSLP-1390-005m-9-DFB

5mW

WSLX-1390-005m-9-H8-T-DFB

8-Pin

WSLP-1390-005m-PM-DFB

PMF

FC

WSLX-1390-005m-PM-H8-T-DFB

DC直流供电的激光器系统：

Wavelength

Part Number

Output Power Range

Fiber Type

Fiber Core

Supply Voltage

Connector

TEC

Analog

TTL

1390nm

WSLS-1390-005m-9-DC

0 ~ 5mW

SM

9um

5VDC

FC/SMA

WSLS-1390-005m-PM-DC

PM

FC

AC交流供电的激光器系统

Wavelength

Part Number

Output Power Range

Fiber Type

Fiber Core

Supply Voltage

1390nm

WSLS-1390-005m-9

0 ~ 5mW

SM

9um

90V ~ 240VAC

WSLS-1390-005m-PM

PM

产品照片

1) 8-PIN蝶形封装

2) 同轴封装

3) B8封装

4) 5VDC直流供电的激光器系统

5) 240VAC交流供电的激光器系统