

# DWTT落锤冲击试验机产品详情

产品名称	DWTT落锤冲击试验机产品详情
公司名称	济南九望仪器有限公司
价格	200000.00/台
规格参数	品牌:九望 产地:几年
公司地址	山东省济南市市中区七贤街道二环南路9999号9号厂房（注册地址）
联系电话	15098879598

## 产品详情

### 一、产品介绍：

该落锤式冲击试验机主要用于进行铁素体钢的落锤撕裂试验（即DWTT）。也可以根据用户需要定做不同形式的锤头及砧座以满足其它试验方法的要求。

### 二、产品特点：

- 1.该机由框架部分、送料部分、提升系统、锤体、砧座、安全防护系统及控制系统组成。该机可以通过调整配重砣数量和调整冲击高度方法调整冲击能量，能量范围无级可调。
- 2.该机工作方式为自由落体式，如果操作不当会有一些的危险性，因此该机设计了完美的安全保护系统，以确保操作过程中人身及设备的安全。
- 3.为了方便装卸配重砣，该机还专门设计了一个助力手臂来代替操作人员，使他们在装卸配重砣过程中几乎不消耗体力。
- 4.该机的电气控制系统采用PLC进行控制，采用触摸屏显示形式实现完美的人机对话方式。提升电机通过进口变频调速器控制，提升速度从零速度到满速度之间无级可调。

### 三、技术参数：

规格型号：DWTT-30000 DWTT-40000 DWTT-50000

冲击能量：30000J 40000J 50000J

提升高度：2500mm

主机安装高度： 5.8m

冲击速度： 5m/s

支座跨距： 254±1.5mm

落锤锤刃曲率半径：  $R25.4 \pm 2.5\text{mm}$

支座钳口曲率半径：  $R14.3 \pm 1.59\text{mm}$

落锤锤刃中心线与支座跨距中心偏差：  $\pm 1\text{mm}$

锤刃及支座钳口支承面洛氏硬度： HRC55

试样规格：  $300 \times 70 \times (6-32) \text{mm}$

试验机外形尺寸约：  $1600 \times 2300 \times 5500\text{mm}$

备注：以上参数仅供参考，详细参数请以真实设备为主！