

箱包面料汽车内饰皮革水性喷胶

产品名称	箱包面料汽车内饰皮革水性喷胶
公司名称	东莞市合创新材料科技有限公司
价格	36.00/件
规格参数	产品名称:水性喷胶 粘度:3000 包装:50kg/桶, 200kg
公司地址	广东省东莞市松山湖园区科汇路1号
联系电话	0769-82816482 18929283695

产品详情

水性喷胶

的环保, 阻燃, **, 无挥发**性, 快干等全部优点, 而且实现了雾化效果, 在喷涂过程中达到雾而不化, 每一滴胶都能均匀喷洒到被粘物表面, 不会产生漫天烟雾, 从而保持良好舒畅的工作环境。

一、适用范围：

本产品用于汽车座椅、转椅、枕头、床垫、厚皮沙发、布艺沙发、屏风、手袋, 皮具等软体家具的制造, 适用于海绵、厚皮、仿皮、布艺、再生皮等材料的粘接。

二、产品物理性状：

外观	粘稠状的粉红色液体 (乳白色)
固体含量	52% ± 1
主要成分	聚合橡胶、水、树脂等
密度	1.05 - 1.1 G/CM3
粘度	200-300CPS (室温25 度条件下)

三、产品特性：

水性喷胶是用无机溶剂材料合成, 产品不含任何有机溶剂, 无**性挥发性物质, 即零VOC。本产品具有以下特点。

(1) 环保：**，无**性气味，只有微弱芳香味。

(2) 良好防火性能：阻燃、防静电。

(3) 快干、一粘即合。

(4) 固含量：52%，省料1千克水性喷胶等于2-2.5KG油性喷胶。

(5) 雾而不化：能均匀齐一的喷在产品表面，且不会造成满天烟雾。

四、操作工艺：

使用方法和一般油性喷胶相同，首先室温下将胶水均匀喷涂于泡棉或布等材料，喷胶后，35~40秒左右把两种材料加压贴合即可。本产品无须特有设备进行喷涂施胶，适于用普通喷，施胶压力为3-5 kg/cm²，施胶量为10-100g/m²，水性喷胶喷涂不宜过厚，以免干得过慢。将胶水均匀喷洒在产品接着面上且保证接着面积都有胶。避免造成开胶状态。喷胶距离适合保持在30-60cm，

五、化学性质：

本产品为不燃产品，对皮肤、眼睛、呼吸道有轻微**。在加工时，戴口罩，应避免接触，以防喷出水雾吸入到呼吸道中；接触过胶水的手，用肥皂清洗。

六、储存方法：

密封存放于温度在5 -

30 之间的阴凉和干燥的地方。因为产品对低温或高温条件下，容易产生破乳而失效，需加以避免。

七、保质期：

在密封未开盖状况下：6个月

八、包装：

50公斤、200公斤（塑料桶）