

德州防爆配电箱 安能达防爆电器 防爆配电箱型号

产品名称	德州防爆配电箱 安能达防爆电器 防爆配电箱型号
公司名称	山东安能达防爆电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区黄岗路北段10-1号
联系电话	13370506759

产品详情

四、主要参数 防腐等级 额定电压（V） 额定电流（A） 防爆标志 支路数 防护等级 WF2 220/380 10-100A
ExdIIBT4 DIPA20 TA , T4 4、6、8、10、12 IP54或IP65

防爆接线箱产品特点：

- 1、铸铝合金外壳，表面喷塑，压铸成形；
- 2、接线端子采用魏德米勒端子，接线方便，防爆配电箱供应，牢固可靠，且电流大小有多种规格；
- 3、进（出）线口方向变化多端，可根据用户要求任意选配；
- 4、还可根据用户要求装配电缆、密封接装头、堵料、等；
- 5、材质：铸铝合金、不锈钢、碳钢；

适用范围

- 1、1区、2区危险场所。
- 2、IIA、IIB、IIC类气体环境

产品特点

- 1、本产品为复合型，德州防爆配电箱，开关箱采用隔爆型结构，进线箱及出线箱采用增安型结构。
- 2、铸铝合金外壳，内装高分断小型断路器或塑壳式断路器，防爆配电箱型号，具有过载短路保护功能并可根据要求增加漏电保护等。
- 3、本产品采用模块化结构，各种回路可以自由选择组合。
- 4、有特殊要求可。
- 5、钢管或电缆布线均可。
- 6、符合GB3836-2000，IEC60079标准要求。

工作条件：

- 1、海拔不超过2000m；
- 2、周围空气温度不高于+40℃，不低于-20℃；
- 3、空气相对湿度不大于95%（+25℃时）；
- 4、含有IIA、IIB、IIC类T1-T4组的气体环境或粉尘环境的1区和2区危险场所；
- 5、无剧烈摇动和冲击振动的场所；
- 6、无明显破坏绝缘的气体和蒸汽环境中；
- 7、在户内或户外有遮蔽措施的地方；
- 8、污染等级：3级；
- 9、安装类别：II类。

产品信息

名称：防爆配电箱

品牌：山东安能达防爆电器有限公司

产品特点

- 1.外壳采用优质钢板焊接，产品经过高速抛丸处理后，高压静电喷塑，颜色二工色，外形美观；
- 2.本产品为隔爆型防爆产品，内部自带接线端子，防爆配电箱动力，接线方便；
- 3.采用国家标准设计，共计10种规格供客户选择；
- 4.布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；
- 5.可根据用户要求特殊定制；

由于产品变化种类比较多，外形安装尺寸及拼装形式需与客户交底后另行提供

公司的特点是：技术力量雄厚，质保体系健全，产品严格按国家标准GB3836及IEC标准设计制造，

德州防爆配电箱-安能达防爆电器-防爆配电箱型号由山东安能达防爆电器有限公司提供。山东安能达防爆电器有限公司（www.annengda.com.cn）是山东 济南 ,配电装置的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在安能达防爆电器领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创安能达防爆电器更加美好的未来。