

# 广州编码器线电缆放心省心

产品名称	广州编码器线电缆放心省心
公司名称	深圳市鑫柔线缆有限公司
价格	1.00/1
规格参数	1:1 1:1 1:1
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道清水路28号5楼
联系电话	0755-36851920 13622348031

## 产品详情

广州编码器线电缆放心省心，找深圳市鑫柔线缆有限公司

WDZ电缆产品特点及用途：交联聚乙烯绝缘电力电缆具有高机械强度、耐环境应力好、优良的电气性能和耐化学腐蚀等特点，重量轻，结构简单，使用方便。周边高温线适用于交流额定电压 $U_0/U$ 为0.6/1kV及以下的输配电线路上。阻燃电力电缆的主要特点是电缆不易着火或着火时延燃仅局限在一定范围内，适用于电缆敷设密集程度较高的发电站、地铁、隧道、高层建筑、大型工矿企业、油田、煤矿等场所。耐火电力电缆的主要特点是电缆除了能在正常的工作条件下传输电力外，电缆在着火燃烧时仍能保持一定时间的正常运行，适用于核电站、地铁、隧道、高层建筑等与防火安全和消防救生有关的地方。低烟无卤阻燃型电缆的特点是电缆不仅具备阻燃性能，而且具有低发烟性和性（性和腐蚀性较小），海南高温线适用于对电缆阻燃、烟密度、性指数等有特别要求的场所，如地铁、隧道、核电站等。主要做到两端接地，即在屏蔽对绞电缆的两端（工作区和电信间的配线架）分别接地。在工作区信息插座的屏蔽层不做专门接地，工作区通过屏蔽跳线将屏蔽信息插座与屏蔽网络设备的屏蔽层连接，自然地通过终端设备电源线的PE端子实现了接地。综合布线系统接地电阻不应大于4 。