

尼龙增强料表面润滑剂TAF 改善PA66隔热条出条速度慢没有产量

产品名称	尼龙增强料表面润滑剂TAF 改善PA66隔热条出条速度慢没有产量
公司名称	广州市全丰化工科技有限公司
价格	23.00/公斤
规格参数	
公司地址	广州市天河区珠村东横三路8号A栋512（仅限办公用途）（注册地址）
联系电话	020-89855979 13809283234

产品详情

尼龙增强料表面润滑剂TAF 改善PA66隔热条出条速度慢没有产量

PA66隔热条出条速度慢？PA66隔热条没有产量？欢迎来电咨询

尼龙PA6/66润滑剂

产品名称：隔热条润滑剂，防玻纤外露剂

主要成份：植物油脂

三．技术指标：

项目
性状

标准
白色或淡黄色颗粒及粉末状

熔点				135
加热减量(WT)				0.5%
色泽(Gardner)				5.0
酸值koh mg/g				15.0
总胺值koh mg/g				10.0
热失重 (%WT)	250	1.8 ; 300	4.2 ; 344	5.5

产品应用：

A. 防玻纤外露剂润滑性能：(1)增加产品PA尼龙隔热条挤出速度，减少次品率，提高塑料加工的流动性、降低扭矩、提高充模和脱膜能力。(2)提高制品的表面滑爽性（手感）、耐磨、抗刮性，提高产品自洁性能。

B. 分散性：(1)在挤出过程中，显著提高填料（如阻燃剂、玻纤等）等的分散性，从而提高了制品的阻燃性能和力学性能。(2)改善表面光泽度和爽滑性，消除因加填料（如玻纤等）而引起的表面缺陷，降低不良率。(3)加大填充物的添加量，降低生产成本。

C.防玻纤外露剂无迁移，稳定性好：(1)与聚合物载体的相容性好。(2)无渐进性迁移趋势，不影响印刷及涂装。

安全性：符合ROHS指令SVHC 标准

添加量：0.5-1.8%，具体添加量根据产品性能、应用条件、配方而定。

包装：PE内膜编织袋包装，净重25kg/包

贮存：宜在干燥通风贮存，注意防潮、防水

