

# 道路划线 南京博军交通 道路划线漆

产品名称	道路划线 南京博军交通 道路划线漆
公司名称	南京博军交通工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市建邺区丰安路君泰国际B座607室
联系电话	15850736293

## 产品详情

实践中直线缓坡不如曲线缓坡实用，道路划线多少钱，一是因为曲线缓坡(2.4m)比直线缓坡(3.6m)可以更短，二是曲线缓坡更平滑，更舒适。通过计算得知，当直线坡道高差大于0.72m时，曲线坡道高差大于1.08m时，设计缓坡距离会更短，专业道路划线，更经济。

当条件允许时，汽车坡道的舒适坡度应设计在8%~10%之间。曲线坡道还应在横向设计2%~6%的超高坡度，利用汽车重力平衡向心力，增加舒适性。超高设计要明确外环高，内环低，是由外环坡向内环。汽车坡道净高《汽设规》规定不小于2.2m。因地下车库经常与地下锅炉房、水泵房、变电站等设备用房毗邻，汽车坡道同时会兼做设备用房设备安装进出口，所以此时设计净高应大于2.5m为宜。

按照国家规定：

- 1、 大车停车位：大车停车位宽4米，长度7米到10米，视车型定。
- 2、 小车停车位：小车停车位，道路划线漆，宽度2.2米到2.5米，长度5米。

地下车库国家的相关规定条款以“汽车库建筑设计规范”来执行：一般是垂直式倒退停车，标准是2.4\*5.3，道路划线，通车道宽度最少是5.5米哈。6.0米X2.8米是室外停车位。

- 3、 旁边道路小车：单面停车5米宽，双面6米，大车8米

道路交通标志和标线你真的了解他吗

1、 根据国家标准的规定，道路交通标志分为主标志和辅助标志两大类，共有320个。其中主标志分为五种：警告标志、禁令标志、指示标志、指路标志和旅游区标志。

指示标志指示标志是指示车辆、行人行进的标志。其颜色是蓝底、白图案;形状是圆形、长方形和正方形。指示标志一共有29个。

这里仅介绍行人专用标志。

道路划线-南京博军交通-道路划线漆由南京博军交通工程有限公司提供。道路划线-南京博军交通-道路划线漆是南京博军交通工程有限公司（[www.nj-bj.com](http://www.nj-bj.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。