

# 耐高温胶带 东莞黑色耐高温胶带 宝嘉包装报价

产品名称	耐高温胶带 东莞黑色耐高温胶带 宝嘉包装报价
公司名称	东莞市宝嘉包装制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇沙头社区木鱼路79号
联系电话	13728398959

## 产品详情

要想识别真假耐高温胶带，就先了解什么是耐高温胶带。耐高温胶带，即高温作业环境下使用的胶粘带。主要用于电子工业用途，耐温性能通常在120度到260度之间，常用于喷漆、烤漆皮革加工、涂装遮蔽和电子零件制程中固定、印刷电路板及高温处理遮蔽。高温胶带包括高温美纹纸胶带、PET绿色高温胶带、KAPTON高温胶带、铁氟龙高温胶带、高温双面胶等。高温胶带主要有2大部分组成，基材和胶水2大部分，部分厂商为降低成本，也是为降低价格而采取的一种办法，其真正的质量大大折扣；如何辨别真假耐高温胶带

- (1)、外观、味道;
- (2)、点火燃烧后的残留物;
- (3)、实际高温测试，过120°-260°（具体多少度看其标准）的高温，检查是否有残胶、收缩等现象；

### 透明高温胶带筒

述：本产品为耐高温聚酯胶带，以聚酯薄膜为基材，涂以进口耐高温有机硅压敏胶而成。厚度：0.05mm、0.06mm、0.07mm、0.08mm、0.09mm；特殊厚度产品可订做。主要技术指标颜色：透明、绿色、蓝色、黄、红色底材：聚酯薄膜粘着力：6.2 N/25mm张力强度：124/155 kg/25mm断裂伸长率：120%耐温性：200 存储环境：25 、65%R。H特性：具有极好的耐高温性，电绝缘性、抗化学性，具有高粘着力，柔软服帖和再撕离不留残胶等特性。用途：适用于电镀、超高温烤漆及粉末喷涂等工业。

### 高温胶带的定义：

高温胶带又称耐高温胶带，即高温作业环境下使用的胶粘带。主要用于电子工业用途，耐温性能通常在120度到260度之间，东莞黑色耐高温胶带，常用于喷漆、烤漆皮革加工、涂装遮蔽和电子零件制程中固定

、印刷电路板及高温处理遮蔽。高温胶带包括KAPTON高温胶带、铁氟龙高温胶带、高温美纹纸胶带、PET绿色高温胶带、高温双面胶等。

真假高温胶带的识别：

高温胶带主要由基材和胶水二大部分组成，东莞绿色pet耐高温胶带，部分厂商为降低成本，也是为降低价格而采取的一种办法，其真正的质量大打折扣。

以KAPTON高温胶带为例，不管是耐温性能还是绝缘性能，假的都远低于真正的聚酰亚胺胶带，美纹纸胶带耐高温批发，它实际采用的基材是茶色的PET薄膜，涂布硅胶而成的，由于有些行业实际应用的温度不需要太高，不超过260度，PET的耐温是220°，所以一般情况下不易发觉，更有甚者，采用原本是硅胶水的而使用其他胶水，其耐温性远达不到150°。

主要从以下几点进行识别：

- 1、味道、外观；
- 2、点火燃烧后的残留物；
- 3、实际高温测试，过260°的高温，检查是否有残胶、收缩等现象。

高温胶带的质量：

1：以次充好的

一般胶带合格品应该是0.051-0.052mm，基材厚度应该是0.028mm，胶水厚度0.022-0.025mm，但是现在有一些小厂用0.025mm的基材降低了成本，但是使用起来很容易断并且粘度不好。

2：缺斤短两的

一般就是加大纸管厚度使胶带看起来很厚，但是实际胶带的米数不够。

3：使用胶水不合格的

初粘很好但是时间长了粘度就达不到了。

高温胶带保养使用小常识：

- 1、高温胶带应存入库房，避免日晒、雨淋；禁止与酸碱油溶剂接触，保持清洁干燥，距发现装置1m以外，室温在-15 ~40 之间。
- 2、勿使高温胶带蛇行或蠕行，要保持拖辊，立辊灵活，张紧力要适度。
- 3、高温胶带应成卷放置，不折叠，存放时间过久时应每季翻动一次。
- 4、高温胶带的类型，规格要根据使用需要和具体条件，合理选取。
- 5、不得把不同品种，不同规格型号，强度，布层数的高温胶带连接（配组）在一起使用。
- 6、清洁度是高温胶带良好运行的基本条件，外来物质会影响带子偏心，耐高温胶带，张力差异，甚至断裂。

7、使用中发现高温胶带有早期损坏现象时，应及时查找原因，修理，避免不良后果的出现。

耐高温胶带-东莞黑色耐高温胶带-宝嘉包装报价(优质商家)由东莞市宝嘉包装制品有限公司提供。东莞市宝嘉包装制品有限公司( [www.dgbhmcj.com](http://www.dgbhmcj.com) ) 在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，宝嘉包装一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：林先生。