

PZ673H、X、Y-10C气动法兰式刀闸阀

产品名称	PZ673H、X、Y-10C气动法兰式刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1160.00/台
规格参数	型号:PZ673F、W-16C 材质:铸钢、304不锈钢 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673H、X、Y-10C气动法兰式刀闸阀通过配用电磁阀、接近开关等附件可以完成开、关两位置的动作控制和信号输出，也可以完成连续动作的自动控制。用户可根据实际需要进行选择。公称通径 DN50~DN800，工作压力 1.0~1.6MPa。产品广泛用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸等领域，是一种理想的密封阀门，特别适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用

PZ673H、X、Y-10C气动法兰式刀闸阀气动装置参数及特点：

气动刀型闸阀是较为复杂的自动化控制仪表，由多种气动元件及阀体组成。多用于要求快速切断或开启的场合。1、双作用：对阀门开启和关闭的两位式控制；2、单作用：（弹簧复位）：在电器和气路切断或故障时，阀门自动开启或关闭。可选附件：1、单或双控电磁阀(有24V、220V等电压供选择，必要时可选防爆电磁阀)。2、接近开关3、气源处理三联件(包括减压阀、过滤器、油雾器)。4、电/气阀门定位器(调节型用)。

PZ673H、X、Y-10C气动法兰式刀闸阀性能参数：

产品名称：气动刀型闸阀产品型号：PZ673X-10Q、PZ673H-16C、PZ673F-10、PZ673W-16P；公称通径：DN50-2000mm；公称压力：0.6-1.6Mpa（DN200以下压力可到2.5MPa）；连接方式：圆形对夹式、梅花法兰式。

阀体材质：HT200、QT450-10、WCB、SS304、SS316不锈钢等；阀板材质：SS201、SS304、SS316、SS316L不锈钢；适用介质：纸浆、粉沫、颗粒物料、粉粒混合物、灰、污水、污泥、渣水混合物等。

PZ673H、X、Y-10C气动法兰式刀闸阀外形尺寸：

DN	DD	1D	2H	z × M
				43
65				46
80				46
100				52
125				56
150				56
200				60
250				68
300				78

350

78

400

102

450

114

500

127