

高铁刺丝滚笼 铁路刺丝滚笼 水泥栅栏刺丝滚笼

产品名称	高铁刺丝滚笼 铁路刺丝滚笼 水泥栅栏刺丝滚笼
公司名称	安平县福嘉丝网制品有限公司
价格	5.50/米
规格参数	品牌:艾瑞 丝径:2.5m 圈经:500---600mm
公司地址	安平县南张沃村413号
联系电话	18631858321

产品详情

高铁刺丝滚笼 铁路刺丝滚笼 水泥栅栏刺丝滚笼

高铁刺丝滚笼 铁路刺丝滚笼 水泥栅栏刺丝滚笼，刺丝滚笼为热镀高锌或者不锈钢板材。也可以表面喷塑或者涂塑，以达到更好的防腐耐酸碱的作用，延长使用年限。

刺丝滚笼焊接网特点：防腐、防老化、抗晒、耐候等特点。防腐形式有电镀、热镀。一般无法攀爬和卡断、威慑力强、阻隔力强、造型简单优雅、可以与其他护栏综合用，也可以单独使用。

刺丝滚笼焊接网用途：主要适用于小区、仓库、畜牧厂、农场、矿山、监狱、国防重地等。

高铁刺丝滚笼 铁路刺丝滚笼 水泥栅栏刺丝滚笼的常用规格：1、铁路刺丝滚笼、刀片刺绳、横向刺绳、刺丝链接卡扣、冷拔钢丝、支架抱箍、支架等均需要热镀锌处理，镀锌量270g/m²。2、新建铁路防护栅栏安装刺丝滚笼时，刺丝滚笼与防护栅栏链接采用横向刺丝和支架链接。2.2m和1.8m钢筋混凝土防护栅栏安装完成后，用抱箍将支架固定于立柱和上槛的线路内侧，跨度为3m的防护栅栏中部设置一处加密支架。支架固定安装完成后沿线路纵向悬挂两根横向刺绳（每根刺绳由两根钢丝互绕制作），横向刺绳悬挂于支架焊接挂钩上，采用 ϕ 2.5钢丝绕支架钢管和横向刺绳2圈后拧紧固定。刺丝滚笼采用刺丝链接卡或 ϕ 2.5钢丝固结于横向刺绳上，上下横向刺绳处间隔固结，同一直线方向刺丝滚笼每间隔80cm扣固定一处，刺丝滚笼安装后圈经不小于45cm，连接点间距在同一直线上为20cm。刺丝滚笼安装后下缘距离钢筋混凝土防护栅栏上缘垂直距离为0.05m3、支架采用50*30mm壁厚2mm矩型钢管和宽50mm厚0.45mm的Q195钢板焊接制作，矩形钢管上部焊接挂钩采用长度30mm的 ϕ 5mm钢筋制作。