

我公司生产双管喂料机,

产品名称	我公司生产双管喂料机,
公司名称	唐山润泽机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	唐山丰润区王官营镇
联系电话	0315-5583105 13513393296

产品详情

我公司(即原唐山宏达干燥设备研究所)是河北省高新技术企业,寓科研、设计、生产、制造于一体的专业性企业,技术力量雄厚,长期同有关大专院校实行技术合作,积累了国内外生产碳酸钙、氧化镁的丰富经验,多年来一直坚持技术创新、产品更新,使我所烘干设备处于国内行业领先水平。现已形成了分离、干燥、筛分、输送四类几十个品种的批量生产能力,企业位于唐山市丰润区王官营镇省道旁,毗邻天津、北京、京沈高速公路,交通方便。全厂占地面积20000平方米,现有职工100人,其中工程技术人员占30%,高级工程师5人。我所99年被河北省科学技术委员会授予“河北省高新技术企业”;2002年获得“河北省企业与产品质量信息年鉴”资格;2002年被中国市场调查研究中心授予中国质量无投诉

产品无缺陷企业”;2003年初被中国市场调研中心授予“中国讲诚信 守合同 重质量企业”。

双管喂料机

产品名称：双管喂料机

产品规格：双管喂料机

一、概述双管螺旋喂料机是一种可调喂料机,以满足工艺布置的需要,该喂料机是以螺旋的转动,推动物料而实现物料喂送的,由于螺旋横截面积较小,故不宜喂送块物料及易变质易结块和粘性大的物料,宜喂送粉状、粒状的干燥物料,如煤粉等。因喂料机进料口的受料面积较大,所以可以减少料仓的悬料,保证均匀供料,多用于料仓下出库喂料之用,可以在较高的填充率下工作,改变电机的转速即可调整喂料量,操作十分方便。一般处于水平状态下工作,工作环境温度为-20、+50,物料温度不高于+200。

二、结构双管螺旋喂料机由驱动装置和主机两部分组成。

驱动装置由调速电机,柱销联轴器和减速机组成,减速机低速轴与主机进料轴采用十字滑块浮动联轴器联接。左装:站在电机尾部向前看电机位于减速机低速轴右侧右装:站在电机尾部向前看电机位于减速机低速轴左侧。选用不同装法时,要注意进料轴的位置。主机由进料机构、送料机构、出料口等组成。进料机构由受料机体、进料口和闸板机构等构成,其作用是实现两个机壳内的物料同向喂料。