

西宁加长型防水套管 凯达波纹管 加长型防水套管供货商

产品名称	西宁加长型防水套管 凯达波纹管 加长型防水套管供货商
公司名称	河南省凯达波纹管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市西村镇永安路南段
联系电话	15617643888

产品详情

加长型防水套管

不锈钢防水套管可分为：不锈钢刚性防水套管和不锈钢柔性防水套管两种。管道穿越楼面屋面预埋刚性防水套管，能有效预防楼板渗漏水，在建筑给排水工程中普遍采用；自来水、厂房、人防工程、污水处理厂的清水池、污水池需要管道通过水泥墙穿过，并且需要能上下活动的，加长型防水套管供应商，那么就需要柔性防水套管，西宁加长型防水套管，不锈钢防水套管可分为。不锈钢刚性防水套管和不锈钢柔性防水套管两种。管道穿越楼面屋面预埋刚性防水套管，能有效预防楼板渗漏水，在建筑给排水工程中普遍采用；自来水、厂房、人防工程、污水处理厂的清水池、污水池需要管道通过水泥墙穿过，并且需要能上下活动的，那么就需要柔性防水套管。加长型防水套管

加长型防水套管

防水套管预留孔洞时需遵循哪些设计要求

预留、预埋人员应熟悉图纸，熟悉所有预留孔洞、预埋套管的位置、规格，以确保准确无误的预留预埋。预留、预埋人员根据建施、水施及设施等图纸要求，加长型防水套管价格，绘制预留预埋图。穿墙地面的给排水管应在其相应的位置预留孔洞。穿有人防和水池壁及图纸的要求的位置安装防水套管，在焊接防水套管时，防水套管，防水翼环的焊接应按标准图集严格要求焊缝的质量。不得有裂纹和砂眼，的城镇化还是很低柔性防水套管中，管保证位置准确而且不能焊穿套管，安装防水套管的位置要准确，套管不能歪斜和偏位，套管口内边要倒角，清理焊渣和毛刺边。加长型防水套管

应在梁筋扎好合模前进行，调整其位置（高、宽）上下层垂直，并用钢筋焊牢，固定好，套管内用板、水泥袋子等填充实。完成后应对套管位置进行复核，如有偏移应及时调整。穿越剪力墙的套管采用钢管，根据设计和规范要求制作套管，预埋时应做好定位处理，在土建关模板前，有关各方应对套管位置

进行复核，如有偏移应及时调整，并重新定位，以确保预留正确。

刚性防水套管使用说明

刚性防水套管，适用于铸铁管，也适用于非金属管，但应根据采用管材的管壁厚度修正有关尺寸。套管穿墙处之墙壁，如遇非混凝土墙壁时应改用混凝土墙壁，其浇注混凝土范围，

型套管应比翼环直径（D4）大200mm，而且将套管一次浇固于墙内。套管内的填料应紧密捣实。刚性防水套管多用油麻、石棉水泥填充，填充后紧密捣实。翼环及钢套管加工完成后，在其外壁均刷底漆一遍（底漆包括樟丹或冷底子油）。加长型防水套管

西宁加长型防水套管-凯达波纹管-加长型防水套管供货商由河南省凯达波纹管有限公司提供。河南省凯达波纹管有限公司（www.kdbwg.com）为客户提供“金属软管,套筒补偿器,金属补偿器,伸缩器”等业务，公司拥有“凯达波纹管”等品牌。专注于日用五金等行业，在有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：张经理。