

不锈钢护栏 润达护栏厂

产品名称	不锈钢护栏 润达护栏厂
公司名称	聊城市润达管材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市凤凰工业园纬三路
联系电话	13666352803

产品详情

一是既保证复合层对齐又减少焊接缺陷，是用坡口机制备坡口，并将内径扩张为等径，坡口两边各剥出1—2毫米复合层，直观地使复合层对齐，用弧焊打底，但焊肉不得超过复合层厚度。再用弧焊焊接复合层与基层夹角部分。目的是用焊肉将基层与复合层间隙覆盖，防止油或锈产生的气体进入下道焊缝熔池中而使焊缝产生气孔缺陷。

二是用磨光机制备正常坡口，但人挑选管内径差异不超过0.5毫米的复合管组对，用弧焊打底，但焊肉严禁超过复合层厚度。利用焊接过程的加热，使复合层与基层之间的油或锈产生的气体充分从坡口处的间隙蒸发溢出，过渡层焊肉也不得超过复合层厚度，第三第四道为正常焊接。采用这两种焊接措施施焊均能保证焊接质量。

1、在使用除锈清洗药液时，需事先做局部性“试擦”，不锈钢护栏，来确认清洗效果。测试结果若得到满意，再依此方法做清扫。另外在清洁时不要只清洁污染生锈的部分，周围部分也需要做相应的清洁。

2、使用清洗药液后，必须用清水完全清洗干净，千万不要将药液残留在不锈钢护栏表面，否则会出现再次生锈的现象。

3、使用抹布、尼龙制海绵、刷子等清扫用具时，必须沿着不锈钢护栏表面平行的清扫。若做旋转一圈的方式清扫时，不仅污染物不容易清除，并且会损害栏杆表面的光泽线条，影响美观度。

不锈钢护栏的首要功用是保证人、车的安全，这就要求栏杆要有足够的强度和刚度，经得起拥堵和冲撞，给人心理上带来可依靠的安全感。故要求不锈钢护栏高度应不阻碍人们的视野，当桥面高出水面(即梁下净空)3m以上时，不锈钢护栏扶手顶面高约1m;当净空小于3m的小桥时，可降低栏杆的高度;当桥下净空较高时，不锈钢护栏高度可达1.3m。

不锈钢护栏-润达护栏厂由聊城市润达管材有限公司提供。聊城市润达管材有限公司(www.2996992.com) 是从事“ 不锈钢复合管,桥梁护栏,防撞护栏,不锈钢护栏,灯光护栏 ”的企业，公司秉承“ 诚信经营，用心服务 ”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。