

# 骏威工矿设备 机载甲烷断电仪 甲烷断电仪

产品名称	骏威工矿设备 机载甲烷断电仪 甲烷断电仪
公司名称	济宁骏威工矿设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区唐口街道新庄村
联系电话	13173198804

## 产品详情

### 甲烷断电仪

企业目前煤矿安全产品类别：甲烷断电仪、移动式断电仪、JCB—Cj70手持式热催化反应检验报警仪、DJG4矿用断电仪、DJG4A矿用断电仪、GJ4矿用较低浓度的传感器、FYF—4遥控器、煤矿综合性视频监控系統、煤矿工作人员视频监控系統及传感器、风速传感器、测力传感器、温度感应器、水（液）位传感器、智能化开停机传感器、高矮浓传感器、家庭装报警仪、进气阀启闭情况传感器、进气阀电源开关等商品早已获得所述资格证书。

企业落实“高新科技为魂、品质为本”的经营管理理念，移动式甲烷断电仪，创建了一套健全的品质保障体系，矿用甲烷断电仪，在生产制造中每工序常有职业检查员逐层严格把关，推行严苛的产品质量审批规章制度和产品质量否定规章制度。企业坚持不懈以客户为造物主，认真完成不一样客户的每一项要求，锲而不舍地为生产安全出示便捷的服务支持和服务项目。引以为豪的是，我企业以优良的产品质量和健全的售后维修服务获得了客户的普遍称赞。

### 甲烷断电仪适用范围

甲烷断电仪应用领域：

煤矿用甲烷断电仪是由煤矿用甲烷断电仪服务器、双路甲烷传感器及其声光报警三一部分构成。适用存有性气体化合物的自然环境中，当甲烷超出时，机载甲烷断电仪，全自动切断被控机器设备开关电源。特性：甲烷断电仪安装调节便捷。双路控制器。控制器及服务器可同步就地显示信息。超出警报并可全自动切断被控机器设备开关电源。

当甲烷浓度值一切正常时，具备全自动复电作用。

甲烷断电仪性能指标：隔爆型式矿用防隔爆兼本安型防爆型标示Exd[ib]I

报警点 (CH<sub>4</sub>) 0.50% ~ 3.00%

持续可调断电点 (CH<sub>4</sub>) 0.50% ~ 3.00%

持续可调传送间距2km

传输方式两条线制、三线制

额定电压AC660V/380V

甲烷断电仪断电常开触点容积AC660V/0.3A

一、产品介绍：适用于煤矿中有和煤尘危险的场合，与配接设备GJ41煤矿用低浓度传感器配接，安装在蓄电池机车上，能连续自动检测电动检测机电车所在位置的浓度，当浓度达到或超过预置断电值时，甲烷断电仪立即断电（切断电机车用电），以确保生产安全。当浓度回落到预置以下时，甲烷断电仪，断电仪自动（恢复电机车用电），并继续进行监控。二、型号意义：D-----断电仪，J-----，C-----车载式，4-----测量范围，%CH<sub>4</sub>，200-----额定电压（）三、技术参数：甲烷断电仪使用环境条件工作温度-25 ~ 40，相对湿度 98%RH，气压 85 ~ 110 kpa，风速： 10m/s

具有气体的矿井下，强烈震动的场所。测量范围 0 ~ 4 % CH<sub>4</sub>测量误差 0.00 ~ 1.00% CH<sub>4</sub> ±0.10%  
CH<sub>4</sub> >1.00 ~ 2.00% CH<sub>4</sub> ±0.20% CH<sub>4</sub> >2.00 ~ 4.00% CH<sub>4</sub> ±0.30% CH<sub>4</sub> 响应时间

30s.甲烷断电仪显示方式：四位红色发光数字显示工作方式：长时间连续式工作开机：0 ~ 255 s 可选  
电机车蓄电池电源电压范围 48 ~ 220V 甲烷断电仪本质安全电源：开路电压 15V，短路电流200mA防爆  
型式：矿用隔爆本质安全型防爆标志：Exd[ib]I(+150)外型尺寸：206 × 166 × 102(mm)安装尺寸：211 × 134(mm)重量：7kg

骏威工矿设备(图)-机载甲烷断电仪-甲烷断电仪由济宁骏威工矿设备有限公司提供。济宁骏威工矿设备有限公司(jnjunweijixie.com)是从事“工矿设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：贾广伟。