

喷灌铝合金管厂家定做 喷灌铝合金管 喷灌铝合金管厂家直销

产品名称	喷灌铝合金管厂家定做 喷灌铝合金管 喷灌铝合金管厂家直销
公司名称	任丘市洪润喷灌设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	任丘市出岸镇西古贤村
联系电话	13103071718

产品详情

滴灌系统是一套精细的灌溉机械，许多零件都是塑料制品。因此，在操作过程中一定要小心，扭动每个旋钮和开关是不要用力过猛。打开容器时，注意记住一些小零件的位置，防止丢失，以便原样按回。滴灌系统安装及使用过程中有哪些事项需要注意呢？

- 1.安装滴灌系统，确保每段控制区不超过半亩。同时，与各软管接触的地面平整，保证水流畅通。在每个圆形灌区相对低的支管上安装排水管(闸阀)。在闸阀位置，应打开100或100x50cm的工作面，并围绕和覆盖砖砌(或石料)，以便于管理。
- 2、毛细管施工占整个管道系统安装的60%左右，因此要求施工人员做好组织工作，并固定施工人员，防止频繁变动，确保整个滴灌工程顺利完成。
- 3、在钻分支管时，喷灌铝合金管，应打好主孔，严禁斜孔，防止旁路泄漏。安装10副钻头时宜使用8.7mm，安装12旁通时宜使用11.55mm。穿孔位置应根据毛细管在分支上的连接位置确定。安装旁路时，从孔壁去除塑料碎片，以防止堵塞。为防止泄漏，可在旁路内侧加化学胶或小橡胶垫，旁路可用铁丝捆绑。
- 4、在安装和现场操作中，注意划伤、穿刺滴灌带或主管。安装滴头时，穿孔器应注意不要穿透毛细管的两个壁;插入毛细管的微管调节器的长度为4m²。为了防止微管滴头脱落，可以将微管滴头在毛细管上打结。

阻力管的安装关系到整个工程的成败，因此，当防水管道与旁路连接时，施工人员应仔细连接每一个小管件(三通、防水接头、套管等)。

管道不应暴露在阳光下，以防老化。禁止扭曲、划伤、拉弯管道，以保证其使用寿命。如果滴灌管不覆盖塑料薄膜，则可铺设滴灌带孔。

使用清洁水源，水中悬浮物不应超过0.8毫米，否则应添加净过滤器以净化水质。一般不需要过滤自来水和井水。在埋置的微管的出口周围包裹一层塑料板(8*8

cm)，以防止在停水期间吸入土壤。

施肥后，一般情况下应继续进行清水灌溉，防止化学物质在空气中积聚，堵塞孔口。为了防止泥沙等杂质在管道中的积聚，造成堵塞，滴灌带和管尾依次打开，提高了流量。

节水喷灌的基本技术要求

1、适时适量

按照作物需水规律，制定科学的计划，根据土壤水分、作物长相、天气变化情况随时调整计划、用于指导。关键时期，在水资源紧缺的条件下，应选择作物一生找那个对谁较为明管、对产量影响时期，如禾本科作物拔节初期至抽穗期和灌浆期至乳熟期，大豆的花芽分化期至盛花期等，在关键时期可提高灌溉水的有效利用率。

2、均匀

合理布置喷洒点的位置，是田块内各处土壤湿润深度及土壤含水量(喷洒水量)大体相近，喷灌铝合金管多少钱，达到均匀的目的。

3、喷灌强度适宜

单位时间内喷洒在田间的水层深度就是喷灌强度。根据理论与生产实践的结果表明，喷灌铝合金管厂家定做，量较少，水分不足时，产量随量或耗水量的增大迅速增大;当量达到一定程度后，随着量的增加，产量增加的幅度开始变小;当产量达到极大值时，量再增加，产量不但不增加反而有所减少。

4、喷灌的雾化指标

喷头喷射出去的水流在空气中的粉碎程度称为喷灌的雾化指标。根据不同的作物选择相适应的工作压力及喷嘴直径。从而产生较为适宜的喷灌雾化指标有助于作物的生产。

5、喷源

喷源形式采用地表和地下水，喷灌铝合金管价格，喷灌对水质要求以泥砂含量低，污染小的水源为好。并位选择在适中位置，以减少喷灌设备移动次数，出水量大的地点为。采用河道、渠道取水距离较远的可采取二次提水的方式进行作业。

喷灌铝合金管厂家定做-喷灌铝合金管-喷灌铝合金管厂家直销由任丘市洪润喷灌设备有限公司提供。任丘市洪润喷灌设备有限公司(www.tz1288.com)是一家从事“喷灌设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“洪润”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使洪润喷灌在微灌机械中赢得了众的客户的信任，树立了良好的

企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！