

套筒波纹补偿器厂家 套筒波纹补偿器 凯达管件

产品名称	套筒波纹补偿器厂家 套筒波纹补偿器 凯达管件
公司名称	河南省凯达波纹管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市西村镇永安路南段
联系电话	15617643888

产品详情

套筒波纹补偿器

套管补偿器安装要求：

- 1、补偿器安装时，首先检查其规格是否与定货一致。
- 2、单向补偿器的滑动套筒应安装在介质的流入端。
- 3、与补偿器两端相焊接的管段必须进行坡口处理，焊接后要按验收规范进行水压实验，压力为工作压力的1.5倍。试压时如密封装置发生泄露，应均匀旋紧螺栓，紧固至无泄露为止。
- 4、补偿器沿管道中心线安装，不同轴度大于1%，以防运行时摩擦力过大及影响密封性。
- 5、在靠近补偿器的管道处应设置导向滑动支座，防止侧向位移。
- 6、注意保护滑动表面，套筒波纹补偿器价格，严禁碰伤或腐蚀。
- 7、双向补偿器外套筒应用固定支座托起，套筒波纹补偿器，并保持与管路同心，套筒波纹补偿器供货商，两边的补偿距离要近似相同。
- 8、补偿器各种气温下，均可按长度 L_{max} 安装，不需预拉或预压（出厂为产品的长度）。套筒波纹补偿器

套筒波纹补偿器

工艺精湛。

当环氧树脂固化时，基本上不产生低分子挥发物，因此可以通过低压成型或接触压缩成型来形成。它可以与各种固化剂一起使用，以生产环保涂料，如无溶剂，高固含量，粉末涂料和水基涂料。优良的电气绝缘性。环氧树脂是热固性树脂具有良好电性能的品种之一。

稳定性好，耐化学性优良。不包含碱或盐等杂质的环氧树脂不易劣化。只要妥善保管，保质期为1年。如果到期后通过检查，仍可以使用。环氧固化产物具有优异的化学稳定性。它对碱，套筒波纹补偿器厂家，酸，盐和其他介质的耐受性优于不饱和聚酯树脂，酚醛树脂和其他热固性树脂。套筒波纹补偿器

怎样选择不锈钢波纹膨胀节的型号

怎样选择不锈钢波纹膨胀节的型号，波纹补偿器属于一种补偿元件。在现代工业中广泛用于管道补偿器和供暖管道、石油管道分为法兰连接和焊接两种连接形式，可以起到消声、降噪和耐腐蚀性能，从而保护管道的使用寿命。利用其工作主体波纹管的有效伸缩变形，以吸收管线、导管、容器等由热胀冷缩等原因而产生的尺寸变化，或补偿管线、导管、容器等的轴向、横向和角向位移。也可用于降噪减振。套筒波纹补偿器

套筒波纹补偿器厂家-套筒波纹补偿器-凯达管件由河南省凯达波纹管有限公司提供。“金属软管,套筒补偿器,金属补偿器,伸缩器”就选河南省凯达波纹管有限公司(www.kdbwg.com)，公司位于：巩义市西村镇永安路南段，多年来，凯达坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。凯达期待成为您的长期合作伙伴！