

# 过滤pm2.5 新风换气机选型 新风换气机 德州科派空调

产品名称	过滤pm2.5 新风换气机选型 新风换气机 德州科派空调
公司名称	德州科派空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城鲁权屯宏海路
联系电话	15066521013

## 产品详情

### 新风换气机

现代建筑密封性越来越好，那么，生活在密闭的空间里，人的感觉会是怎么样呢？在密闭的空间里，当室内二氧化碳气体浓度超过1500ppm时，人体会有憋闷、头晕、恶心等不适感。

新风换气机能将室内过高的二氧化碳等污浊空气排到室外，将室内新鲜空气送入室内，过滤pm2.5 新风换气机厂家，带来惬意的健康享受。科派吊顶式新风换气机采用对向流芯体的设计，不但降低噪音、小巧、轻薄，能够提高空气流畅性，达到超静音效果，而且能使家居空气质量更加优质，人体感觉更舒适，过滤pm2.5

新风换气机价格，即使足不出户也能让您领略清新健康的大自然空气，让您夜夜安稳入睡。

### 双向流新风系统

双向流新风系统是基于机械式通风系统三大原则的中央机械式送、排风系统，并且是对单向流新风系统有效的补充。

在双向流系统的设计中排风主机与室内排风口的位置与单向流分布基本一致，不同的是双向流系统中的新风是由新风主机送入。新风主机通过管道与室内的空气分布器相连接，新风主机不断的把室外新风通过管道送入室内，过滤pm2.5 新风换气机选型，以满足人们日常生活所需新鲜、有质量的空气。排风口与新风口都带有风量调节阀，新风换气机，通过主机的动力排与送来实现室内通风换气。

## 产品选用要点

1)、新风换气机选用带有热回收装置的小型换气设备时，主要控制参数为风量、静压损失、出口全压、输入功率、有效换起率、交换效率、噪音等。

2)、名义风量对应的换热效率值不低于70%。

3)、一般来讲，新风温度约零下10度左右时，排风侧可能会出现结霜，可在装置前设空气预热器。

4)、装置的选用还应满足其他标准、规范的相关要求。

过滤pm2.5 新风换气机选型-新风换气机-德州科派空调由德州科派空调设备有限公司提供。德州科派空调设备有限公司（[www.sdkpkt.com](http://www.sdkpkt.com)）在换热、制冷空调设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，德州科派空调一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：米经理。