

# 市政污水管道封堵气囊 现货供应 闭水气囊

产品名称	市政污水管道封堵气囊 现货供应 闭水气囊
公司名称	衡水京开桥梁工程配件有限公司
价格	15.00/条
规格参数	品牌:衡京开工 型号:直径50-3000mm 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区郑家河沿镇北律村村南
联系电话	0318 - 5239389 13315823765

## 产品详情

海口橡胶封堵气囊A级产品2019全新价格 堵水气囊工作原理就是利用优质橡胶做成的管道封堵气囊通过充气方法使其膨胀,当堵水气囊内的气体压力达到规定要求时,堵水气囊填满整个管道断面,利用管道封堵气囊壁与管道产生的摩擦力堵漏水,从而达到目标管段内无渗水的目的。使用时将橡胶堵水气囊放入需要堵塞的管道口处,放入管道的长度为橡胶堵水气囊的长度,然后通过进气阀冲入压缩空气到规定压力,即可进行施工,施工完毕后打开进气阀放出空气,取出橡胶堵水气囊。注意管道内应清除杂物,以免划破气囊,气囊应全部放入管道内,管道外不要露出,以免影响气囊的封堵效果。管道堵水气囊由增强天然橡胶制成,每一个管道堵水气囊在交付前,都会在1.5倍的额定工作压力和相应型号的管径条件下进行测试。为保证管道堵水气囊结构的强度,我们采用三倍于管封器额定工作压力的安全系数。管道堵水气囊,由气囊、压力表、三通组成。在建筑楼层闭水试验中能承受2-6层楼水的自然压力。闭水堵工作原理就是利用优质橡胶做成的管道封堵气囊通过充气方法使其膨胀,当堵水气囊内的气体压力达到规定要求时,堵水气囊填满整个管道断面,利用管道封堵气囊壁与管道产生的摩擦力堵住漏水,从而达到目标管段内无渗水的目的。闭水堵堵水作业前的一些准备工作如下:了解工作管段的水流状况,上游水流来源及管网分布情况,各支线管道来源及水流量情况、作业口尺寸,与管道调度部门协调、商议、预定停水、堵水、调水的方案。 选购注意事项1、多大管道内径就选对应的堵水气囊产品,不能大不能小;如果管道内有压力,要告知厂家,有压力的管道需要加长的堵水气囊。2、使用时充气压力一定要在规定的范围内,不要超压。 闭水气囊推向市场后得到了各市政单位及施工方的一致好评和认可。管道闭水试验气囊充气前应先检查压力表是否有损坏,指针指向是否在归零状态,用生料带将三通与管道封堵器接口连接,以增强管道闭水试验气囊接口处的密闭性,使用气泵充气时不可充气过猛。先将压力表关闭,等气囊充起来时再将压力表开启,缓慢给气囊充气以免充气过大损坏气囊。闭水试验气囊操作方法简单,当水堵与管道完全贴合即可施工,完毕后放气取出即可。使用前,检查水堵表面是否干净,有无附着污物,是否完好无损,充少量气体检查配件及有无漏气的地方,确定正常后再进入管道进行封堵作业。检查管道封堵前应先检查管道的内壁是否平整光滑平整,有无突出的毛刺、玻璃、石子等尖锐物,如有立即清除掉,以免刺破气囊,气囊放入管道后应水平摆放,不要扭曲摆放,防止窝住气体打爆气囊。使用前,应检查管道内的基本情况,对于新管道应检查管道内壁是否平整光滑,是否有淤泥、淤泥内是否有沉淀的突出物对于旧管道是否有水泥渣、玻璃渣、尖锐的固体物、等等,管道清理不干净会造成封堵效果下降,产生局部漏水,尤其时用于铸铁管道与水泥管道时应特别注意,以防气囊充气后刺破管道封堵气囊。 闭水实验气囊厂型号规格太多,不同型号价格不同,

标价仅供参考。可根据管道内径联系我们来确定使用型号的具体价格。欢迎来电咨询与合作！！！！