

淄博胶管接头 嘉森科技厂家 输油胶管接头

产品名称	淄博胶管接头 嘉森科技厂家 输油胶管接头
公司名称	嘉森科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县北留智景德路西侧
联系电话	13780488232

产品详情

一般用途的锥管螺纹NPT胶管接头胶管接头

一般用途的锥管螺纹NPT

1. 标记:3/8-18NPT。

2. 基本中径和基准距离:锥管螺纹的基本中径是根据管子外径、螺距和手旋合长度确定的,内外螺纹之间用手旋合的公称长度为基准距离,内螺纹的基面为螺纹大端处截面(该截面上的螺纹中径为基本中径),外螺纹基面在离小端距离为基准距离处。

3. 常用螺纹尺寸

尺寸代号 每寸牙数 大径 中径 小径 建议底孔 基准距离 牙数

1/8 27 10.242 9.489 8.736 8.6 4.102 4.36

1/4 18 13.616 12.487 11.358 11.1 5.786 4.10

3/8 18 17.055 15.926 14.797 14.5 6.096 4.32

1/2 14 21.223 19.772 18.321 17.9 8.128 4.48

3/4 14 26.568 25.117 23.666 23.2 8.611 4.75

1 11.5 33.228 31.461 29.694 29.2 10.160 4.60

1-1/4 11.5 41.985 40.218 38.451 37.9 10.668 4.83

1-1/2 11.5 48.054 46.287 44.520 43.9 10.668 4.83

胶管接头：球形截止阀的详细说明胶管接头

球形截止阀，铲车挖机胶管接头，它包括带有阀腔的阀体、间隔设置在阀腔内的两阀座，以及设置在所述两阀座之间阀腔内的与阀座形成液密封的球阀，由阀体上表面垂直于阀腔开设的孔内设置有转轴与球阀相连接，设置在手把内的弹簧座堵和转轴将手把、复位弹簧与阀体结合为一体。优点在于通用性强，结构简单，小口径胶管接头，维修方便，使发生误动作的几率减小。

详细说明：

1、用途：球型截止阀用于主管系统，支管路系统发生故障或检修时，淄博胶管接头，需切断高压液流的某工作面的主管路及支管路，而使其他主管路至泵间管路系统仍可正常工作

本阀主要由阀体、球体、阀杆、手柄和密封装置组成。

酸洗施工顺序及处理目的

- (1) 脱脂 采用脱脂剂，除去配管上粘附的油脂;
- (2) 水洗 用清水清除管材上的污物;
- (3) 除锈 在酸洗液中除去管壁上的锈斑、轧制铁屑等;
- (4) 水洗和高压水冲洗 用清水冲洗上述作业中产生的附着物，管内部用高压水冲洗;
- (5) 中和 用碱液中和管材上残存的酸液;
- (6) 干燥 为了有效地进行干燥应将管材浸在热水里或进行蒸汽干燥，应使管材干透;
- (7) 防锈;
- (8) 检查 对酸洗后的管材进行检查，是否清洗干净;
- (9) 包装和保管 酸洗后立即用塑料或塑料带封住管的开口部，以免异物、水份等侵入。

淄博胶管接头-嘉森科技厂家-输油胶管接头由嘉森科技股份有限公司提供。淄博胶管接头-嘉森科技厂家-输油胶管接头是嘉森科技股份有限公司（www.jiasenkeji.net）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。