

# 易顺纸箱 瓦楞纸箱 南京纸箱

产品名称	易顺纸箱 瓦楞纸箱 南京纸箱
公司名称	马鞍山市易顺包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市当涂县青山河高新技术产业园区 青山华府社区1号楼1-2号
联系电话	18606298368

## 产品详情

### 如何提高纸箱的防潮性？

想要提高纸箱的防潮性，以下几个方法一定要了解：

#### 1.上光技能

上光是包装商品印后加工的一种常用技能，纸箱厂，商品外表经过上光涂布后，可以使印刷品增强耐水、耐晒、耐冲突和耐污染等功能，一起也可进步商品的外表亮度，瓦楞纸箱，使商品的层次大大进步。

#### 2.过蜡技能

纸板外表的过蜡技能处理，其出产技能和设备比较简单，操作也非常简单把握

#### 3.喷淋技能

近几年来，跟着市场经济的不断昌盛，液体饮料、固体冷冻食物等商品对淋膜纸板的需要将越来越多，淋膜的技能技能也越来越老练。

#### 4.覆膜技能

覆膜是预印纸箱面纸、纸盒、手提袋、封面等商品常用的装修加工技能。

### 关于瓦楞纸箱附件

为了包装商品在运输途中不受损坏，根据不同商品的特点和要求，需要设计出结构合理的附件，起到保护商品的作用。最基本的纸箱附件有以下几种：

A、隔档：用于瓶类的易碎易损物品的包装，将各个物品在箱内隔开，防止晃动、碰撞。

B、衬板：衬板基本上有三种，一种是全衬板，用于箱内多层堆放作分层隔离的作用。第二种是过1桥衬板，是用于纸箱内摇盖合笼处，垫片空隙之用。第三种是衬圈，为提高纸箱的抗压强度和保护商品，在纸箱的四个侧面均围上衬板。

C、衬垫：根据商品不同形状及薄弱的部位，设计各种衬垫，用于固定商品，确保商品在运输的过程中不致移动，南京纸箱，同时具有缓冲的作用。

纸箱不是看厚的，是看瓦楞高度，在瓦楞高度上分为A、B、C、E、AB、BC、CE、BE。其中A、B、C、E为单瓦楞（就是三层板），AB、BC、CE、BE为双瓦楞（就是五层板）

A瓦楞大约4~5毫米，基本都是5毫米（排除运输过程的压扁）

C瓦楞大约3~4毫米，基本都是4毫米，A和C只差1mm哦，纸箱生产厂家，所以一般人是看不出的，但是一百个放一起比较就看的出了。（排除运输过程的压扁）B瓦楞大约2~3毫米，基本都是2毫米。（排除运输过程的压扁）

E瓦楞大约0.5~1毫米，基本都是1毫米。（排除运输过程的压扁）

AB瓦楞就是A瓦加B瓦，一般在7毫米。

BC瓦楞就是B瓦加C瓦，一般在6毫米。

易顺纸箱(图)-瓦楞纸箱-南京纸箱由马鞍山市易顺包装材料有限公司提供。马鞍山市易顺包装材料有限公司（[www.yishunbaozhuang.com](http://www.yishunbaozhuang.com)）在纸箱这一领域倾注了无限的热忱和热情，易顺纸箱一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：花经理。