

哈尔滨三段式止水螺杆批发厂家【亿度建材】三段式止水螺杆

产品名称	哈尔滨三段式止水螺杆批发厂家【亿度建材】三段式止水螺杆
公司名称	郑州亿度建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市二七区航海中路升龙城二七中心A座
联系电话	17700620922

产品详情

建筑防水中带你认识一种特殊的螺杆——止水螺杆，紧固件中有种特殊螺杆叫做止水螺杆，你对它了解多少呢？

三段式止水螺杆通常用于地下室剪力墙的浇筑时，起到固定模板，控制混凝土浇筑厚度的作用。

1、止水螺杆中间有止水片；

2、拆模时，普通穿墙螺杆整体抽出，重复使用，止水螺杆则锯掉墙外两头后，中间段留在墙体，以保证墙体的不透水性。传统止水螺杆为一段式结构，通常为整条的全牙螺杆，中间焊有止水片或套有膨胀止水圈，用以阻止水穿过地下室墙体。

三段式止水螺杆组成部分：传统止水螺杆由螺杆、控制墙体厚度的定位片和止水片3部分构成。

三段式止水螺杆用于防水剪力墙施工方面，它与建筑模板、木方进行搭建，可以使模板形成有规则的宽度，然后最终进行由上至下的混凝土浇筑，从而形成一面剪力墙体，这便此款螺杆的用处，而且它在施工后期可以使用剪力墙自身产生防水屏障，阻隔并切断外来的水源渗入墙内，于是这样就保证了内墙的干燥，有效的进行止水、防水。

【亿度建材】公司主营：公司主要生产销售新型三段式止水螺杆，穿墙止水螺杆，五段式止水螺杆，锥形管以及关于螺杆的各种配件等。

地下室外墙新型三段式止水螺杆施工工艺及需要的材料及工具和施工工艺方法

1、材料：模板、止水螺杆、干硬性防水砂浆、、水泥基防水涂料。

2、工具：榔头、扳手、柱形刷、抹子、捣棍、灰板、刷子。

3、工序：安装内侧模板 安装螺杆 安装外侧模板 浇筑混凝土、折模 清孔 干硬性防水砂浆填堵 刷防水涂料。

4、止水螺杆施工工艺方法：按照模板控制线支设好地下室外墙内侧模板。在模板上开孔，开孔位置应避开钢筋，间距400~500mm，安装新型止水螺杆中间防水两端可拆卸重复利用止水螺杆。在外侧模螺杆对应位置开孔并安装外侧模板。分层浇筑混凝土，每层厚度 600mm。松掉螺帽及拆除模板加固用料，用扳拆卸掉螺杆两端可周转使用部分，拆除模板。用柱形刷清理孔内杂物，并在施工前3小时喷水湿润。填塞微膨胀干硬性防水砂浆与墙面齐平。表面刷一道水泥基防水涂料，洒水养护不少于3天。

5、控制要点：加固、浇筑、清孔、填塞、防水。

6、地下室外墙新型止水螺杆施工的质量要求：止水螺杆孔端头填塞密实，防水处理到位。

【亿度建材】主要产品有：三段式止水螺杆、止水螺栓、穿墙螺栓，新型止水螺杆、三段式止水螺杆，新型三段式止水螺杆等订做各种建筑配件。

外墙三段式止水螺杆孔的防水措施，目测很

外墙完善的一次性穿墙三段式止水螺杆的防水措施，地下室及地下车库外墙都会有防水要求，而为了固定模板，往往会留下很多的螺杆孔，这些孔就成为以后渗漏的薄弱部位，关于外墙止水螺杆孔的防水措施，目测很。

1、嵌填用聚氨酯发泡剂对螺栓孔进行嵌填

2、封堵用聚氨酯发泡剂嵌填完之后，一般距离墙面预留5公分的距离，这5公分用聚合物水泥砂浆进行封堵。

3、附加层止水螺杆在外墙的迎水面，止水螺杆的位置，施工一层100mm*100mm的附加层，附加层的做法及材料与下面要说的防水层是一样的。

4、防水层最后在附加层验收合格后，开始施工防水层，可以是不小于2mm的聚氨酯防水涂抹或者不小于4mm的卷材防水。止水螺杆防水施工完毕后要施工防水保护层，保护层一般是聚板或者24砖墙。

【亿度建材】三段式止水螺杆不断深入和加工技术不断进步，我厂的技术革新和设备改造日新月异，生产规模逐渐扩大，已形成集地脚螺栓、热镀锌产品、工矿配件、建筑配件系列产品开发、生产、制造、维修、加工为一体的综合型企业。