

# 氟橡胶软连接 银川橡胶软连接 昊阳管道

产品名称	氟橡胶软连接 银川橡胶软连接 昊阳管道
公司名称	菏泽昊阳设备制造股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省巨野县中小企业科技孵化园
联系电话	13346201397 13346201397

## 产品详情

### 橡胶软连接性能特点

可曲挠橡胶软连接性能具有体积小、重量轻、弹性好、安装维修方便；安装时可产生横向、轴向、角向位移，不受管道不通心，法兰不平行的限制；工作时可降低结构传递噪音，吸振能力强。可曲挠橡胶软连接由于弹性高，气密性高，耐酸，耐碱，耐腐蚀，能承受较高压力，银川橡胶软连接，弹性变形效果好，适用于多种复杂的地质条件，所以可曲挠橡胶软连接广泛用于城市供水、环保、化工等行业的管道系统中。

### 橡胶软连接主要用途

可曲挠橡胶软连接的用途有位移补偿、隔振、减少噪音、消除电腐蚀和对瞬变力、冲击力的防护、缓解管道的应力等。主要用途为位移补偿和隔振两方面。由于它具有较大的自由偏转和位移，因此可应用在因温度差异而引起的伸缩、因建筑物、构筑物或地面沉降而引起的位移、连接管中心不吻合的偏心管道、弥合因管道下料不准而造成的误差、纯为安装、拆卸、维修方面而采用、解决因风机盘管两端刚性连接产生的渗漏现象。

### 橡胶软连接后期保养

橡胶软连接管道的主要配件，在使用过程中受到环境影响会产生老化腐蚀现象，从而影响橡胶膨胀节的使用寿命，所以橡胶膨接头在安装使用过程中要特别注意维护保养。橡胶软连接主要以天然及合成橡胶为原料，有一定的使用寿命，时间久了，就会老化。在保存方面，橡胶软连接厂家，除了放置在日光照射不到，阴凉干燥处外，也要远离含强酸和强碱的东西。另外还有一个延长使用寿命的方法在橡胶软连接不使用的時候，可在其外表外涂抹一些滑石粉即可。

双球体可曲挠橡胶软连接由于具有很好的弹性和韧性，广泛用在各种管道补偿，特别是火电厂大口径循环水管道长距离管线的的位移沉降补偿，噪声的吸收。在脱硫塔中同样适用我厂可曲挠橡胶软连接由于具有很强的耐腐蚀性的三元乙丙高耐磨橡胶制造并且还具有一定的耐腐蚀性，所以对于石灰浆管道的补

偿性具有很明显的作用，在橡胶球体脱硫中广泛使用。我厂双球体可曲挠橡胶软连接在水泵口加装具有明显的减震降噪效果，保证管道的密封性，由于橡胶软连接吸收管道震动所以防止管道螺栓受震动脱落。

## 橡胶接头的各种名称

橡胶接头又可称为：可曲挠橡胶接头、橡胶软连接、软接头、柔性橡胶接头、橡胶膨胀节、避震喉、减震器等，是一高弹性、高气密性、

## 橡胶接头结构组成

橡胶接头系内胶层，增强层，外胶层粘合模压硫化成型的橡胶球体和嵌套金属法兰组成的。

单球体橡胶接头主要用于管道减少震动、降低噪音、伸缩性好，使用方便。该产品利用了橡胶的弹性、高气密性、耐介质性、耐候性和耐辐射性等有点，采用高强度、冷热稳定性强的聚酯帘子布斜交与之复合后，经过高压、高温模具硫化而成。单球橡胶接头是由织物增强的橡胶件与平形活接头，它是一种高弹性、高气密性、耐介质性和耐气候性的管道接头。

## 橡胶软连接储存方法

橡胶软连接在储存或使用过程中应避免高温、臭氧、油及酸碱环境。如果产品在暴晒、雨淋等环境下长时间使用，产品本身的橡胶材质会发生老化，老化程度较为严重的很容易出现断裂的危险，可以在产品上方加盖遮阳架来起到保养维护作用。首先，橡胶软连接的厚度，影响产品厚度的就是橡胶层数。橡胶球体压力不同橡胶的层数也不同，橡胶层数的增加就会造成橡胶球体重量的增加，所以在购买同种规格产品的时候重量越重承压性就越好。其次，就是产品的外观，专业厂家会对产品进行保养，橡胶软连接标准，这样能够降低氧化率增加产品使用寿命。并且劣质的橡胶软连接外表会有气泡的出现，甚至会有脱层的现象产生。最后，可以用手指按压球体表面，球体弹性好说明该产品有好的弹性伸缩功能，否则反之。如果是劣质的橡胶软连接的话，它的硬度还会有一定的欠缺，因为橡胶软连接不仅要有一定的弹性，其硬度也是要有有的，因此如果橡胶软连接的硬度达不到的橡胶软连接的质量也不会很理想。

## 橡胶软连接埋地设置

橡胶软连接在地下预埋的时候容易发生的问题就是承受不住重力而被压坏，但是除此之外，当橡胶软连接预埋地下的时候，从一定程度上还能对橡胶软连接起到保护作用，对于提高橡胶软连接的使用寿命也比较有利。菏泽昊阳设备制造股份有限公司创建至今，始终坚持：“以科技为先导，氟橡胶软连接，视质量为生命，奉用户为上帝”的经营理念，坚持精益求精的产品质量方针，专业研发生产各种产品设备。我公司秉承“创新、卓越、团结、敬业”的企业精神，铸造出一批又一批质量过硬，性能卓越的名优

产品，得到新老客户的一致好评。

## 高层给水使用耐油橡胶软连接时的装置

高层给水使用耐油橡胶软连接时，管道必须有固定支撑或固定托架，否则产品应安装防拉脱装置。固定支撑或托架的力必须大于轴向力，否则也应安装防拉脱装置。耐油橡胶软连接在工作的时候输送带接头处的强度比正常带体的强度会低很多。机械方式连接连接时，接头强度仅能达到带体强度的百分之五十一，但是如果冷胶方式质量比较好时，接头强度能达到百分之七十左右，如果是接头方法正确、无质量缺陷，热胶接头强度能达到百分之九十左右。

## 橡胶软连接适用管道

橡胶软连接经常用于石油，化工，冶炼等管道线路和泵阀管道上，该产品通过自身良好的弹性变形来进行对于管道轴向，横向，角向等方向的位移补偿，具有单位面积补偿量大，承压好，耐老化，使用寿命长等优点，并且橡胶软连接的安装能够缓解管道轴向推力造成的不良影响，不仅如此，橡胶软连接的安装能够完实现管道的有效对接，从而有效的降低管道连接处的施工难度。管道中安装可曲挠橡胶软连接时，必须让其处于自然状态，不要人为的使产品发生变形。

氟橡胶软连接-银川橡胶软连接-昊阳管道由菏泽昊阳设备制造股份有限公司提供。菏泽昊阳设备制造股份有限公司（[www.sdhzhy.com](http://www.sdhzhy.com)）位于山东省巨野县中小企业科技孵化园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前昊阳管道在化工管道及配件中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。昊阳管道取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。昊阳管道全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（[www.ssjhy1.com](http://www.ssjhy1.com)）还是从事伸缩器伸缩节生产，伸缩节伸缩接头供应，伸缩节伸缩器定制的厂家，欢迎来电咨询。