

# 不锈钢冲压法兰 铭焊法兰盘 玉溪冲压法兰

产品名称	不锈钢冲压法兰 铭焊法兰盘 玉溪冲压法兰
公司名称	聊城市铭焊机械配件制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城开发区蒋官屯办事处四合村工业园
联系电话	15865774700

## 产品详情

法兰根，塑料法兰根，用于塑料管道或复合管道等的连接，有连接围边和连接结合面，连接围边上没有连接螺栓孔，不锈钢冲压法兰，其连接结合面上设有密封圈安装环形槽。本实用新型通过设置的环形槽配装密封圈，使塑料法兰根的密封连接变得轻松自如，密封性能好，也不必对连接法兰实施过大的锁紧力，玉溪冲压法兰，容易施工，保护了法兰，大大延长了法兰的使用寿命，可替代钢制法兰使用，本实用新型特别适应于矿井中的负压抽瓦斯管材的连接。

### 不锈钢冲压法兰

#### 异径法兰

名称：异径法兰

技术参数：按照国家标准执行

质量标准：严格按照国家制定的相关标准生产制造

产品规格：DN15-DN2000

产品包装：木箱或者其它

产品颜色：金属本色

产品特点：抗防腐，耐酸碱，使用寿命长等，价格计算合理，表面光滑，耐酸耐碱耐高温，外形美观，质感性能强

生产工艺：专业整体锻打，锻压制造、中板割制、中板卷制等

加工方式：高精度数控车床车削，普通车床精车，弧焊等加工

公称压力sch5s，sch10s，sch20s，sch30s，sch40s等

制造标准：国标，45号冲压法兰，美标，俄标，日标等

材质：201，DN32冲压法兰，304.316.316L.0Cr18Ni9.321.202等

用途：广泛应用于水利，电力，电站，管道配件，工业，压力容器等

连接方式：法兰螺母，螺栓连接。

法兰在使用前按相关标准进行100%外观检查，不合格者不得使用。  
法兰表面不得有裂缝、缩孔、夹渣、折叠、重皮等缺陷。

管道组成件表面的锈蚀、凹陷及机械损伤的深度不应超过产品相应标准允许的壁厚负偏差。

法兰密封面应光洁，不得有径向沟槽，且不得有气孔、裂纹、毛刺或其他降低强度和连接可靠性方面的缺陷。

法兰端面上连接的螺栓的支承部位应与法兰结合面平行，以保证法兰连接时端面受力均匀。

法兰应按规格材质分类摆放，法兰密封面不能直接与地面或钢结构面接触，以免损坏密封面。管道安装时，应检查法兰密封面及密封垫片不得有划痕、斑点等缺陷。

法兰连接应与管道同心，并应保证螺栓自由穿入。法兰螺栓孔应跨中安装。法兰间应保持平行。不得用强紧螺栓的方法消除歪斜。

法兰连接应使用同一规格螺栓，安装方向一致。螺栓紧固后螺母应与法兰紧贴，不得有楔缝。

不锈钢冲压法兰-铭烨法兰盘(在线咨询)-玉溪冲压法兰由聊城市铭烨机械配件制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。聊城市铭烨机械配件制造有限公司（[www.lctsfl.com](http://www.lctsfl.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为密封件较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（[www.123.lctsfl.com](http://www.123.lctsfl.com)）还是从事聊城法兰制造厂，山东法兰盘厂价格，聊城法兰加工厂的厂家，欢迎来电咨询。