江苏省无锡哈尔滨轴承分公司大量供应P6、P5、P4、P2级高精度轴承

产品名称	江苏省无锡哈尔滨轴承分公司大量供应P6、P5、P4、P2级高精度轴承
公司名称	宝集轴承有限公司
价格	1.00/套
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:哈尔滨 型号:角接触双联、三联配对轴承7312
公司地址	中国 江苏 无锡市锡山区 金城东路299号五洲国际工业博览城（浙江街C区31栋105号）
联系电话	86 0510 88239510 13812529586

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	哈尔滨
型号	角接触双联、三联配对轴承7312	旧型号	66312
类型	角接触球轴承	内径	60（mm）
外径	130（mm）	厚度	31（mm）
重量	1.7（kg）	保持架及其材料	N黄铜实体
使用特性	高速	用途	通用
滚动体列数	单列	滚道类型	深沟滚道
样品或现货	现货	轴承材质	高温轴承钢

无锡久格轴承有限公司是中国哈尔滨轴承股份有限公司指定江苏区域代理商，价格按总公司价格执行，望配套生产机械的厂家前来考察、咨询、采购，销售部座机：0510-88239510， 角接触轴承是滚动轴承中最为普通的一种类型。基本型的角接触轴承由一个外圈，一个内圈、一组钢球和一组保持架构成，应用最广泛机床使用和高精度高转速机械上使用。

角接触球轴承的钢珠与内外圈接触点的连线与径向成一角度。接触角度一般分为15°、30°、40°，分别用字母c、a、b表示，nsk特别生产接触角度为25°的此类轴承，用a5表示。角接触球轴承主要承受较大单向轴向负荷，接触角度越大，承受负荷能力越大。保持架材料有钢板、黄铜或工程塑胶，成型方式有冲压或车削，视轴承形式或使用条件不同而选用。其它尚有组合角接触球轴承、双列角接触球轴承及四点接触球轴承。

角接触球轴承可同时承受径向负荷和轴向负荷。能在较高的转速下工作。接触角越大，轴向承载能力越高。高精度和高速轴承通常取15 度接触角。在轴向力作用下，接触角会增大。单列角接触球轴承只能承受一个方向的轴向负荷，在承受径向负荷时，将引起附加轴向力。 并且只能限制轴或外壳在一个方向的

轴向位移。若是成对双联安装，使一对轴承的外圈相对，即宽端面对宽端面，窄端面对窄端面。这样即可避免引起 附加轴向力，而且可在两个方向使轴或外壳限制在轴向游隙范围内。

角接触球轴承因其内外圈的滚道可在水平轴线上有相对位移，所以可以同时承受径向负荷和轴向负荷——联合负荷（单列角接触球轴承只能承受单方向轴向负荷，因此一般都常采用成对安装）。
保持架的材质有黄铜、合成树脂等，依轴承形式、使用条件而区分。

角接触球轴承有：7000c型(∝＝15°)、 7000ac型(∝＝25°) 和7000b(∝＝40°)几种类型。该种轴承的锁口在的外圈上，一般内外圈不能分离，可承受径向和轴向的联合载荷以及一个方向的轴向载荷。承受轴向载荷的能力由接触角决定，接触角大，则承受轴向载荷的能力高。该种轴承能限制轴或外壳在一个方向的轴向位移。

l 单列：78xx、79xx、70xx、72xx、73xx、74xx

2 微型：70x

3 双列：52xx、53xx、32xx、33xx、ld57、ld58

4 四点接触：qj2xx、qj3xx