

# 五金锁具 科翔试验设备

产品名称	五金锁具 科翔试验设备
公司名称	东莞市科翔试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	(东莞总部) 广东省东莞市东城区环城东路桑园第二工业区7号华东办事处：杭州江干区下沙龙湖滟澜山一期7幢一单元
联系电话	18027022867 18027022867

## 产品详情

一根铁丝开遍整街商铺，警cha测试锁具安全令人心惊

五金锁具显得尤为重要

东莞市科翔试验设备有限公司

我们常说“一把钥匙，开一把锁”，但事实上并非如此，因为一把钥匙很有可能会开很多把锁，甚至不需要用钥匙，五金锁具，只需要用一根铁丝就能把一条街的锁都打开！这可不是开玩笑啊，最近重庆的民jing就用一根铁丝对锁具安全做了测试，测试结果令人心惊啊！蒲师傅是重庆一家开suo公司的负责人，他跟随民jing一起完成了这次的测试。只见蒲师傅使用一根小铁丝和锡纸，用了不到一分钟的时间就打开了一家商铺的U型锁，显然这种U型锁并不具备防盗要求，此外，一些商铺的卷帘门锁，也很容易就被一根细铁丝打开。据了解，一般商户在购买锁时，比较注重锁具的外表是否结实，并没有关注过其实更重要的锁芯。这次民jing测试的整条街的商铺中，有百分之八十的商铺锁具都被蒲师傅轻易打开，蒲师傅表示并不是他技术高超，而是这些锁具的安全性实在太低。实际上，像这种安全性极低的锁具很多人都在使用，在重庆开店的陈先生，无意中就发现了自己家的钥匙，五金锁具，居然能打开左邻右舍的U型锁。两把U形锁的品牌不同，却能用同一把钥匙打开，这让陈先生感到十分惊讶！随后陈先生又拿着这把钥匙尝试着去开其他门店的U型锁，竟然也都能直接打开这反锁。锁具专家表示，通常情况下，锁芯分为1级、2级和3级。其中1级锁造价zui便宜，锁芯使用的弹子，往往不会超过五个，因而安全性也是zui低的。而目前市面上出现的这些安全性能极低的锁具均为1级锁！那么我们在购买锁具时，该如何辨别锁具是否为1级锁呢？其实锁和钥匙就像是一对恋人一样，恋人形容彼此经常会用到“wei一、挚爱”这类词，当然锁和钥匙也是如此，一个锁只能被一把钥匙打开，这是专注的体现；相反的，如果一个锁可以被多把钥匙打开，或者一把钥匙能打开多个锁，这都是“很危险”的！爱情里，人要付出真心，安全里，锁不能假“芯”，五金锁具试验机，一个道理啊！

## KXT4116A型吊轮寿命试验机

功能概述：该设备我公司根据吊轮的测试要求而设计制造的用于吊轮寿命测试的专用设备，设备用减速机+电机驱动，采用变频器调节控制速度，五金锁具检测设备，计数器控制设置测试次数和记录试验次数；测试时设备按设定速度开门，则样品损坏时设备有安全挡块设备发出报警。

功能参数：

- 1、测试工位：共一工位。
- 2、驱动方式：减速机+电机驱动。
- 3、计数范围：0-999999次。
- 4、移动行程：1000mm（可手动调节 $\pm 10$ mm）。
- 5、测试速度：5~7次/min。
- 6、感应方式：光电感应开关。
- 7、机架材料：100X100mm方管制作。
- 8、门框材料：50X50mm方管制作。
- 9、吊轮门框要求：25kg、40kg、60kg(大规格在KXT4116B型吊轮寿命试验机上试验)
- 10、试验门框尺寸：宽950mmX高1000mm
- 11、试验门框重量：25kg $\pm 2\%$ 。
- 12、设备表面颜色为银灰色，低漆面涂防锈漆。
- 13、设备外形尺寸：长2300X宽880X高1600mm

## KXT4118型锁舌寿命试验机

- 1、测试工位：八工位。
- 2、驱动方式：气缸+电磁阀。
- 9、每个计数器边要有一个开关，可开关计数的电源。

功能概述：该设备我公司根据锁舌寿命测试要求而设计制造的用于锁舌寿命测试的专用设备，设备用气缸驱动，采用限流阀调节控制速度，计数器控制设置测试次数和记录试验次数；测试时设备按调节好的

速度试验，然后安装好样品通过气缸上下驱动测试，试验完成后。

功能参数：

- 1、测试工位：八工位。
- 10、设备整体表面颜色为电脑白。
- 11、设备连接方式全部用螺丝方式连接。

五金锁具-科翔试验设备(查看)由东莞市科翔试验设备有限公司提供。东莞市科翔试验设备有限公司（[www.kexdg.com](http://www.kexdg.com)）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！