

铝箔丁基胶带设备规格 铝箔丁基胶带设备 永盛防水机械厂

产品名称	铝箔丁基胶带设备规格 铝箔丁基胶带设备 永盛防水机械厂
公司名称	寿光市永盛机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	寿光市台头镇汽车站向南新工业园区
联系电话	13506492246

产品详情

丁基胶带生产设备

一般规定：（1）将卷材铺贴定位并留出卷材接缝搭接宽度并粘贴。防水卷材满铺；卷材搭接部位采用胶粘剂与胶带并用时，卷材搭接宽度为80MM-100MM，胶带宽度为15MM-25MM。（2）卷材搭接部位只用胶带粘结时，卷材搭接宽度为50MM。（3）防水卷材空铺；卷材搭接部位采用胶带粘接，卷材搭接宽度为60MM。（4）对于防水等级较高的工程，可在接口处用25MM单面无纺布胶带做封边处理。（5）双面胶带用于卷材与卷材之间，卷材与基层面之间的粘结；单面胶带用于反搭接口，端口部位的密封粘结。

丁基橡胶防水密封粘结带是由丁基橡胶与聚异丁烯等主要原料共混而成，按照特殊的生产配方，采用新专利技术，选用优质特种高分子材料（进口），铝箔丁基胶带设备，经过特殊的工艺流程生产出来的环保型无溶剂密封粘结材料。

自粘防水密封丁基胶带产品特点：

- 1.丁基橡胶是国际公认的气密性和水密性较好的材料，具有优胜的化学安稳功能。使用寿命长，其耐腐蚀性，防水性，耐候性，密封性，隔音阻尼性比其他高分子材料无法比较。
- 2.归于压敏不干固性材料，对于界面变形和开裂习惯性强，随意性强，且有锁水自愈功能。特别适用于地铁，城市地下综合管廊等伸缩缝防水密封加固。
- 3.尺寸的安稳性，粘接功能好，能与水泥，木材，铝箔丁基胶带设备销售，钢材，TPO，PE，PV。

用途

- 1、轻钢屋面的采光板与彩钢板的搭接。
- 2、EPDM防水盖片与轻钢屋面的搭接以及防水卷材之间的密封防水。
- 3、门窗，混凝土屋面，通风管道的密封防水。
- 4、阳光板，耐力板的搭接安装。
- 5、无纺布，铝箔丁基胶带设备规格，防水透气膜等产品的粘接。
- 6、柔性防水性能优异，还可用于其他的建筑材料等等。
- 7、汽车——车门防水膜粘接密封、车身侧窗粘接、扬声器面网粘接，粘接汽车辅件的其他材料。
- 8、风力发电——真空袋与真空袋之间粘接密封；真空袋与复合工具之间的粘接密封。
- 9、通讯——天线、窥线等接头处防水；1000伏及以下主绝缘保护。

铝箔丁基胶带设备规格-铝箔丁基胶带设备-永盛防水机械厂由寿光市永盛机械有限公司提供。“防水机械,防水设备,SBS防水卷材设备,聚乙烯丙纶设备”就选寿光市永盛机械有限公司(www.yongshengjixie.com)，公司位于：寿光市台头镇汽车站向南新工业园区，多年来，永盛防水机械坚持为客户提供好的服务，联系人：孙经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。永盛防水机械期待成为您的长期合作伙伴！