

MKVV矿用控制电缆 12X1.0

产品名称	MKVV矿用控制电缆 12X1.0
公司名称	天津市天联线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	天联:MKVV矿用控制电缆 MKVV:MKVV矿用控制电缆 河北工业园:天津物流园
公司地址	廊坊市大城县
联系电话	18730682395 18730682395

产品详情

MKVV矿用控制电缆

矿用电缆MKVV：煤矿用铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆，铺设在室内、电缆内、管道等固定场合。额定电压450/750V，电缆导体的长度允许工作温度为30摄氏度，电缆的敷设温度应不低于0摄氏度，煤矿用控制电缆允许的弯曲半径：应不小于电缆外径的6倍，铠装或铜带结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍，有结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。

MKVV

MKVV矿用控制电缆

产品名称 煤矿用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢丝阻燃控制电缆

国家标准：Q/TY1003-2005《煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆》

MKVV 2芯-37芯/0.5-2.5

用途：铺设在室内、电缆内、管道等固定场合

产品名称 煤矿用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铠装阻燃控制电缆

MKVV32 2芯-37芯/0.5-2.5

用途：铺设在室内、电缆内、管道、直埋、垂挂，能承受较大拉力的固定场合

产品名称 煤矿用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆

MKVVR 2芯-37芯/0.5-2.5

用途：铺设在室内、有移动和阻燃要求的场合

MKVV22 2芯-37芯/0.5-2.5

用途：铺设在室内、电缆内、管道、直埋，能承受较大机械外力的固定场合

产品名称 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆