

互动录播服务器 S950-V40

产品名称	互动录播服务器 S950-V40
公司名称	深圳市视源视讯技术有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:视源视讯 型号:SY-S950-V40 产地:深圳
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道五和社区雅园路30号荣诚大厦B栋801（注册地址）
联系电话	18938844026 13922877130

产品详情

产品说明

互动录播服务器SY-950，嵌入式标准1U硬件架构设计，支持4路高清视频输入，录制、直播、点播、智能导播、存储等多功能于一体的集成录播设备，产品高度稳定。设备支持SDI信号，HDMI信号，PC信号的音视频采集录制，配合跟踪系统实现全自动跟踪导播。设备支持电影模式+资源模式同时录制和直播，画面支持1/2/3/4//6分屏、画中画模式显示和录制；支持在本地接上鼠标、导播台和显示器进行导录播操作，支持PC和平板上登录IE进行远程导播，在本地UI界面导播无任何延时；适用于会议录播、教育录播、医疗录播等多场景的应用。

设备图：

系统模块：

监视界面、视频通道、云台控制、导播功能、系统功能设置

录播服务器SY-S950主界面：

视频输入通道：

本机视频显示通道、本地回放通道、远程视频显示通道。

每台录播主机有PGM、PVW、PGM2、资源通道等本地显示视频，也可在会议控制中添加远程录播主机通道图像并解码显示在录播资源通道和PGM、PVW通道中。在资源通道中第一页显示的通道（包含本地回放）都是本机的输入视频通道：“老师全景”通道对应录播主机后面板SDI2接口；“老师特写”对应SDI1接口；“学生全景”对应SDI3接口；“学生特写”对应SDI4接口；“板书”对应SDI5接口；“DVI-I”通道对应电脑信号输入；依此类推。如果连接了远程录播主机视频通道，远程图像将在下一页显示。每台录播主机可以连接若干远程视频通道。远程的视频图像和声音能够同步传输，并且可以将远程视频图像切换到PGM、PVW和PGM2中进行直播推流、录像等。可用于课堂直播互动同步学习，需要两台或多台录播主机通过网络连接

导播功能界面：

画面分割/切换特效；字幕/声音控制；角标/OSD信息/时间/附加OSD；主机工作状态；
插入片头/片尾；
单导/双导模式切换；全自动/半自动/手动导播模式切换；录制设置；开启互动；一键开启等功能

互动功能：

录播主机间支持简易互动，一个做主讲教室，一个做听课教室。主讲教室操作进行互动的视频图像和声音的切换，听课教室可以无人值守，录播支持点对点 and 点对多点的互动效果，主讲和听课可以互相看到和听到对方的视频图像和语音。

规格参数：

型号

SY-S950-V40

操作系统

嵌入式Linux

SDI输入

2路HD-SDI视频输入，1080p@60fps，BNC接口 1.0Vp-p, 75

VGA输入

1路1080p@60fps视频输入，15针D-Sub接口

HDMI输入

1路1080p@60fps视频输入，标准HDMI接口

网络流输入

2路1080P@60fps RTSP流输入

音频输入

1路线性输入，2路MIC输入（48V幻象供电）

音频输出

2路音频输出，支持平衡输出，1路监听输出

HDMI输出

高清HDMI视频输出，标准HDMI接口

网络接口

RJ45接口 10M/100M/1000M自适应以太网口

USB

1个USB3.0接口、1个USB2.0接口

RS232

5个RS-232接口

RS485

1个RS-485接口

视频压缩

H.264 High Profile Level 4.2

音频压缩

AAC，音频采样率44.1KHz

封装模式

MP4、TS

支持协议

TCP/IP,HTTP,DHCP,NTP,RTSP,RTMP

远程访问

内置WEB Server，支持远程浏览、配置、升级

硬盘存储

内置1TB（标配）

工作温度

-10 ~60

工作湿度

95%

电源输入

AC220V/50Hz

功耗

60W

外观尺寸

483(w)*60(H)*348(D)含接口