

地面破损起砂怎么办？环氧卷材地板帮你搞定！

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 地面破损起砂怎么办？环氧卷材地板帮你搞定！ |
| 公司名称 | 衢州艾科科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 衢州市衢江区芳桂北路15号 |
| 联系电话 | 0570-8555230 15605706667 |

产品详情

对于车间，厂房，停车场来说，经常会有地坪破损、起砂、腐烂，一些特殊的地面还需要有防腐、防静电需求，地坪的好坏是影响其环境的重要因素。直接反映出企业的形象，也影响到机械设备的养护和使用寿命。

在现实中，有不少业主碰到一个诡异的问题，为什么花了同样的钱，而有的地坪好，有的地坪却到处都是问题呢？

这里我们盘点一下影响地坪质量的相关因素以及容易忽视的地方：

- 1.地基基础夯实；
- 2.承载力要求和混凝土厚度以及配筋设置；
- 3.混凝土标号不低于C25，C30较为适宜；
- 4.分仓缝与切割缝设置；
- 5.混凝土合理振捣与平整度控制；
- 6.地面含水率的测量和控制及处理；
- 7.清洁度的处理。

其中，混凝土标号、分仓缝切割缝设置、洒水养护容易被忽视。

分仓缝就是支设模板分仓浇筑混凝土，在后期使用中自然裂开产生的缝隙。分仓缝容易随着时间推移，逐渐变宽，并且容易破损崩边，严重的还会出现混凝土板块标高落差，后期修复难度较大。

目前，随着市场上小型激光整平机开始大量运用，摊铺混凝土的价格也因此变得相当亲民，使用激光整平机，能大大提高浇筑混凝土的效率，并较少大量人力。而在质量方面比传统找平方法平整度好很多很多，根据激光整平机的精度可达到超平地面的标准，且能大量减少分仓缝，对浇筑混凝土地面质量的提升不言而喻。

对于分仓浇筑的混凝土，控制好仓位，在拆除模板后，把接头缝切割平整。

最后，规范设置切割缝；墙边柱脚预设隔离物，与地坪脱开；相临板块之间设置传力杆。都能有效预防和减少混凝土不规则裂缝的产生。

施工完成后，洒水养护阶段也是至关重要，普遍存在养护时间太短，洒水养护不够，导致地面烧浆，使用时间不长就开始起灰起沙。

混凝土的龄期一般分为: 3天、7天、14天、21天、28天强度龄期,用28天作为混凝土的标养龄期标准主要是因为混凝土的养护时间超过28天后,强度增长很缓慢,因此用28天作为混凝土的标养龄期标准。

一个工程的质量，更多的取决于细节的处理。

说完了混凝土的基础施工，下面再来谈谈目前市场上工业地坪的选择与应用。

1.水磨石地坪；

水磨石地坪价格较为亲民，且能有效防止地坪起灰的问题，被广泛运用于各行各业，但其外观上不具备美观性，也渐渐不能满足广大业主要求。

2.环氧地坪；

环氧地坪漆色彩鲜艳，且能起到防尘的作用，在轻工业厂房车间深受喜爱，但其耐磨度有限，在后期使用过程中易磨损起壳、起尘。

3.固化地坪；

固化地坪是对原有的水泥基地坪，进行打磨，固化，抛光。施工完成的地面，耐磨，无尘，有明显光泽。但其颜色的选择上比较局限。

4.PVC地板胶；

适用于载重量小、人流量小的场所，如商业、学校、家庭、医院、办公楼、公共场所、超市等各种场所，由于其怕热、易拉伸、耐冲击和抗压能力差，不能应用于车间、工厂等载重量大、摩擦频繁的工业场所。

通过对比，我们可以看到，目前市场上传统的地面地坪材料没有十全十美的产品。

那么有没有一种产品可以满足现代企业发展的需要呢？有，那就是梦科GEMP工业地板。

梦科GEMP工业地板是以多种弹性体增韧树脂和聚合物复配体系为基体材料，特种纤维织物为增强材料，经专业自动化生产设备、在特殊固化工艺条件下成型的地面环境多功能材料地板。梦科GEMP地板是新时代的产品，它的出现完全改变了现有工业地坪涂装施工方法，首创了在工业厂房、车间铺装的卷材地板。其产品可根据不同应用领域和使用功能，对材料和结构进行设计，达到最佳功能发挥；产品色彩丰富，可实现不同视觉效果，并且安装方便，不停产施工，周期短，易于清洁，维护维修简单。广泛应用于食品、医药、纺织、汽车、仓储、石油、化工、电子等工矿企业以及军工、学院、医院、幼儿园、实验室等场所。

梦科GEMP工业地板是主要应用于工业地面环境处理的产品，目前工业地面的应用性能上，相比较树脂类涂层，梦科GEMP工业地板具有抗拉伸、防冲击、环保无污染、施工简洁等优点，相对于其它的铺装类热塑材料具有耐磨、耐重压、抗拉伸等优点（梦科GEMP工业地板属于铺装地板，比起涂装有明显的优越性（涂装对地面要求高，其涂装过程对环境的影响差，不环保）；而且梦科GEMP地板耐水、耐油、耐100度以下的开水烫、耐冲击、抗拉伸强度好。

所以说，这款集多项功能于一身的梦科GEMP工业地板，是您不错的选择。