

HPM38模具钢 精密塑胶模具钢

产品名称	HPM38模具钢 精密塑胶模具钢
公司名称	东莞市国钛金属材料有限公司
价格	.10/公斤
规格参数	宝钢:规格 齐全 HPM38:用途 广泛 中国:加工 标准
公司地址	东莞市长安镇沙头南区德隆路6巷6号
联系电话	0769 - 85098133 13416626061

产品详情

HPM38塑胶模具钢

HPM38交货状态：

预硬至 29-33HRC 淬火过火后硬度可达 50-55HRC

HPM38模具钢特性：

HPM38是13铬系含钼不锈钢、经过特殊溶解制造而成的、因此适合于硬度高且对耐腐蚀镜面性要求高的塑料模具。而且它热处理变形极小、所以也适合于精密热处理。此外、浸蚀性好、对模具的保养十分有利。镜面加工性十分优良、拥有比SUS420J2更好的耐磨蚀性、无需镀铬。热处理畸形变小、适合于精密模。交货时为预硬状态、因此可以立即使用。

HPM38热处理：

淬火1000-1050空冷

回火200-500空冷

HPM38模具钢出厂状态: 预硬至29-33HRC

淬火过火后硬度可达:50-55HRC

HPM38模具钢化学成分：

(%): HPM38

C:1.5

Si: 0.4

Mn: 0.6

Cr:12.0

Mo:1.0

V :0.3

HPM38模具钢用途：

用于耐磨腐蚀及镜面加工精密塑料模具钢

透明品成型模具、透镜、化妆品盒等

阻燃树脂成型模具、家电、办公用具、通信器材零件

无电镀产品：食品窗帘容器、医疗器械。