

优质网络BNC、、符合ROHS

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 优质网络BNC、、符合ROHS |
| 公司名称 | 镇江日鑫电子有限公司 |
| 价格 | 2.00/K |
| 规格参数 | 品牌:RX 型号:3.660.020 应用范围:PCB |
| 公司地址 | 镇江新区大港东方路72号 |
| 联系电话 | 0511-83374842 15996809906 |

产品详情

| | | | |
|-------|-----|-------|-----------|
| 品牌 | RX | 型号 | 3.660.020 |
| 应用范围 | PCB | 种类 | 射频同轴(RF) |
| 接口类型 | BNC | 接触件材质 | 金属 |
| 绝缘体材质 | PBT | 芯数 | 2 |
| 针数 | 2 | 线长 | 1 (mm) |

bnc插孔连接器

技术书

- 一、产品设计等级：通用连接器2级
- 二、连接机构形式：卡口连接
- 三、适用标准：iec60169-1、iec60169-17
- 四、互配关系：可与bnc-j型插针接触件连接器相配
- 五、技术参数:

a、材料及表面处理

内导体:材料为锡青铜线 qsn6.5-0.1 gb3124-82

涂覆：镀金

外壳:锌合金、钢、铜

涂覆：电镀镍、三元合金

绝缘子: pbt

b、电气性能:

特性阻抗: 50 频率范围：0-4ghz工作电压: 500v接触电阻:内导体: 4m ;外导体 2m 绝缘电阻: 5000 m 介质耐压: 1500v电压驻波比:

c、机械特性:

1.内导体分离力：10-20n

d、工作环境:

1.环境温度：-20~155

2.相对湿度：+40 时达95%

3.防水要求：否

六、相配电缆:无

七、安装模式：印制板安装

八、物料简介：

a、基本情况：产品实现了印制板安装的bnc型插孔连接器

b、包装存储：最小包装数量：50只

内包装及中间包装：吸塑包装

外包装：瓦棱纸箱

c、存储条件：在温度-10 ~ +35 ，相对湿度：不大于80%，周围空气中无酸、碱等腐蚀气体的库房内保管。

d、附图纸

九、工艺使用：对接时须先对正后旋合