

FM热风幕分类，风幕机厂家，DNF矿用电加热暖风机

产品名称	FM热风幕分类，风幕机厂家，DNF矿用电加热暖风机
公司名称	泰安市隆耀机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:隆耀 厂家:山东泰安 型号:FM热风幕
公司地址	泰安市泰山区金华大厦
联系电话	17553828456

产品详情

FM热风幕分类，风幕机厂家，DNF矿用电加热暖风机

风幕机厂家，FM热风幕型号，FM15热风幕价格，轴流式热风幕，蒸汽热风幕，离心式热风幕

冬天就这样悄悄来了，您准备好过冬了？在自己家，办公室我们有地暖和空调来取暖，出门开车，这个冬天几乎就冻不着了。但是在外面的特别是在煤矿井下这样的环境下，取暖设备更是必不可少的设备。泰安市隆耀机械有限公司专业生产冬天的取暖设备。下面我来给大家介绍一款我公司生产的其中一款吧。它叫热风幕，详细介绍请看下方。

热风幕是通过高速电机带动贯流或离心风轮产生的强大气流，形成一面无形的门帘。因此，亦称风帘机、空气幕、空气风幕机、风闸、空气门，电热风幕就是采用电加热的风幕机。dhfdufdms

一．热风幕分类：

1．按外型可分为

大型热风幕：主要适用于大型商场及工矿企业，热风幕的能耗较大，封门的效果较好

小型热风幕：安装高度不超过3米，热风幕的能耗较小

2．按适用热媒可分为

电热风幕：使用方便，无污染，安装费用低，经济适用，效果好

热水热风幕：对系统管路水温等要求较高，效果一般

蒸汽热风幕：耗汽量较大，受锅炉的蒸汽量限制，效果

3. 按送风方向可分为

上送风热风幕（顶吹）：风向由上至下，大多数的热风幕都是这种形式

侧送风热风幕（侧吹）：横向送风，当安装高度超过5.5米时应采取这种形式

4. 按使用电机可分为

贯流式热风幕：风量较小，安装高度2.8米以下

轴流式热风幕：风量较小，安装高度3米以下

离心式热风幕：风量较大，可根据电机的功率来调整安装高度，不超过5.5米

二. 热风幕的使用场所：

我们的地址：泰安市泰山区金华大厦电话：17553828456联系手机：17553828456 期待您的咨询

酒店、会议厅、写字楼等比较安静的场所：这些场所一般比较安静，人流量较少，但是门是需要敞开着，所以为了有效限制冷热空气的对流速度并且保持室温，在选择风幕机的时候主要考虑的是门口的高度、现场安装条件以及噪音。根据经验来看，这些场所一般门头高度在2.5米以内，大多数为不锈钢门框；为了与周围环境整体搭配，一般选择外观较为干净、时尚的轻薄型普通轴流风幕机。

三. 风幕机的型号选择：

一般是先算门的冷风侵入负荷，再结合门的大小和高度来选风幕机的叶轮形式和叶轮直径。一般我们会据门的宽度和高度结合当地的实际气温风力来选，用门宽来介定风幕机的大小，门高来介定风幕机的送风型式，门高超过3米的采用离心式，低于3米的采用贯流式的，门宽在2000mm的可采用两台900~1000的，也可以采用一台1800~2000的，具体规格有900;1000;1200;1500;1800;2000;它们据制冷制热的方式又分为水，蒸汽，电等工质;风幕机主要是配合空调机作为环保节能机械的一种，只要安装风帘机，就可以将来往人群体表的热气打散，减轻空调的负担。同时给人耳目一新的感觉。

茫茫人海中，您在网上看到了我的信息，相信这就是冥冥中的缘分。泰安市隆耀机械设备有限公司卖的产品是有限的，期望达成客户满意却是无极限的。所以，我们在每一个细节都做得虔诚而慎重。希望我们的产品让您满意，期待您的下次光临。泰安隆耀欢迎您。

安市隆耀机械设备有限公司位于五岳之首的泰山脚下，北邻省会泉城济南，南临孔子故里曲阜，是“一山一水一圣人”旅游线的中点。紧邻京福，京沪高速公路及京沪高铁，交通便利。公司是一家专业从事机械加工的现代化制造企业。主营矿用风机，轨道交通设备，环保设备，净水设备，仪器仪表，电动工具，气动工具，消防设备等煤矿设备。公司生产的产品已广泛应用于国内大部分重点矿区，并赢得了用户的肯定和赞许！公司秉承“专注品质、服务至上”的原则，以“安全、环保、优质、高效”的经营理念。为新老客户提供优良的服务。泰安市隆耀机械设备有限公司竭诚欢迎您来电垂询，并真诚携手合作共赢发展。主营产品：矿用束管;风动潜水泵;矿浆取样机，除尘风机，通风机，气动风机，暖风机，马

雨散，快速密闭罐，封孔袋，气动手持式钻机，防倒链，水泥枕木，饮水机，隔爆水槽，隔爆水袋，封孔袋，高倍数泡沫灭火装置，风动振动器，矿用溜槽，压缩氧自救器，化学氧自救器，压风供水一体装置，喷浆机，地滚轮，道夹板，防爆牵引机车，矿用绞车，工字钢冷弯机，钢筋切断机，型材切割机，噪声检测仪，顶板离层仪，矿用阻化剂，防灭火阻化剂