

# 海乐化工 日照地坪环氧自流平 日照地坪

产品名称	海乐化工 日照地坪环氧自流平 日照地坪
公司名称	山东海乐化工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东·日照·江豪建材城铝塑沿街28号
联系电话	13563346337

## 产品详情

地面收光环氧地坪收光有两种：

一种用手工抹子进行的，另一种是用电动机械进行磨平

缺陷：

1.在磨平及收光时都要踩在已经整平的地面上，使原来已经平整的地面被踩的坑坑洼洼，地面做好后，表面明显看见不平，光度也不理想

2.电动机械：

但电机的功率不大。要在混凝土很软的时候就用机器，且收光效果不理想。

地面收光环氧地坪收光有两种：

一种用手工抹子进行的，另一种是用电动机械进行磨平

缺陷：

1.在磨平及收光时都要踩在已经整平的地面上，使原来已经平整的地面被踩的坑坑洼洼，日照地坪，地面做好后，表面明显看见不平，光度也不理想

2.电动机械：

但电机的功率不大。要在混凝土很软的时候就用机器，且收光效果不理想。

## 金刚砂耐磨地坪（硬化地面）

金刚砂地坪材料是由一定颗粒级配的金属骨料和极度耐磨的特种胶凝材料以及特殊添加剂组成。金刚砂耐磨地坪是工厂预拌、现场即用的一种干撒型地坪材料，有红、黄、绿、灰等多种颜色可以选择，它的主要成份为天然的矿石，比较符合环保的理念。直接施工在处于初凝阶段的混凝土表面，经施工后形成一个坚硬密实，无尘美观而且又高度耐磨的地面。与混凝土地面一起施工，施工工期短；耐久性好，减少了因周期性涂装或将表面增厚所带来的费用；可配制各种色彩，达到美观要求。具有不易起尘，清洁简便，成本低，工艺简单，使用年限高，耐磨、抗冲击性强等优点，是水磨石地面的完美替代产品。

### 适用范围

用于有很高耐磨性且不起灰尘要求的混凝土地面，例如停车场、地下车库、公路、工业厂房、维修站、仓库、码头及需要统一色彩以提高工作环境卫生和美观的地方。

### 性能特点

增强混凝土地面的耐磨性、耐冲击性和高度。极大提高了混凝土的密度，使其减少起尘，增加了地面的防油性，形成了一个高密度、易清洁、抗渗透的地面。与混凝土地面一起施工，施工工期短，日照地坪环氧地坪，耐久性好，减少了因周期性涂装或将表面增厚所带来的费用。

### 基础要求

基层混凝土强度要求达到C25以上，水灰比控制在0.50以下，混凝土坍落差应控制在70-100mm，混凝土拌合物尽量减少离析并对泌水有所控制；

为了确保混凝土拌合物有足够流动性及利于施工，建议混凝土加适当外加剂。

基层混凝土应参照优良混凝土的标准进行浇筑和振实，注意尺寸精并减少浮浆产生。

金刚砂环氧地坪同混凝土结构层同时施工，如须同找平层同时施工，建议找平层混凝土采用细石混凝土，厚度不低于50mm，并考虑配置伸缩钢筋网。

特别注意基层混凝土施工块的边角部位，保证该处混凝土振捣密实，并应采取额外加强处理。

### 施工工艺

表面处理：使用加装圆盘的机械镟均匀地将混凝土表面的浮浆层去除掉；

第一次撒布材料：将规定用量的2/3硬化耐磨地坪材料均匀撒布在初凝阶段的混凝土表面后，用低速抹平机进行打磨处理；

刮尺找平：用6米刮尺均匀地将硬化耐磨材料沿横、纵方向刮抹并粗略找平；

第二次撒布材料：将规定用量1/3彩色硬化耐磨材料均匀撒布（在经过第一次已打磨的耐磨材料表面），用抹平机再次打磨处理；

表面抛光：根据混凝土的硬化情况，调整抛光机上刀片角度，日照地坪环氧自流平，对面层抛光作业，确保表面平整度和光洁度；

基面养护：耐磨硬化地坪在施工完成后的4~6小时内，日照地坪聚氨酯地坪，应在表面进行养护，以防

止表面水份的急剧蒸发，确保耐磨材料强度的稳定增长。

水泥环氧封闭底漆是低粘度gaoshentou环氧清漆，漆膜无色透明，专用于水泥、混凝土表面封闭涂装。环氧封闭底漆为双组份涂料，组份一由gaoshentou环氧树脂、助剂、溶剂等组成，组份二为专用固化剂。

环氧封闭底漆的施工对基材表面有严格的要求，必须干燥且清洁，可配套多种涂料达到较好的涂装效果。如环氧中涂漆、环氧厚浆漆、丙烯酸聚氨酯面漆、外墙氟碳漆、环氧地坪漆等。

海乐化工(图)-日照地坪环氧自流平-日照地坪由山东海乐化工科技有限公司提供。山东海乐化工科技有限公司(www.chemhaile.com)为客户提供“工业防腐漆,船舶漆,环氧地坪漆及施工,密封固化剂施工”等业务，公司拥有“海乐牌”等品牌。专注于化工产品加工等行业，在山东日照有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：李经理。