

# 网络BNC、、符合ROHS

产品名称	网络BNC、、符合ROHS
公司名称	镇江日鑫电子有限公司
价格	8.00/PCS
规格参数	品牌:RX 型号:2*4八联BNC 应用范围:PCB
公司地址	镇江新区大港东方路72号
联系电话	0511-83374842 15996809906

## 产品详情

品牌	RX	型号	2*4八联BNC
应用范围	PCB	种类	板对板
接口类型	BNC	支持卡数	多合一
读卡类型	无	形状	圆形
制作工艺	无	特性	无
接触件材质	铜	绝缘体材质	PBT
芯数	8	针数	8
线长	3 ( mm )		

### bnc插孔连接器

#### 技术书

- 一、产品设计等级：通用连接器2级
- 二、连接机构形式：卡口连接
- 三、适用标准：iec60169-1、iec60169-17
- 四、互配关系：可与bnc-j型插针接触件连接器相配
- 五、技术参数:
  - a、材料及表面处理

内导体:材料为锡青铜线 qsn6.5-0.1 gb3124-82

涂覆:镀金

外壳:锌合金、钢、铜

涂覆:电镀镍、三元合金

绝缘子:pbt

b、电气性能:

特性阻抗:50 频率范围:0-4ghz工作电压:500v接触电阻:内导体: 4m ;外导体 2m 绝缘电阻: 5000 m 介质耐压:1500v电压驻波比:

c、机械特性:

1.内导体分离力:10-20n

d、工作环境:

1.环境温度:-20~155

2.相对湿度:+40 时达95%

3.防水要求:否

六、相配电缆:无

七、安装模式:印制板安装

八、物料简介:

a、基本情况:产品实现了印制板安装的bnc型插孔连接器

b、包装存储:最小包装数量:50只

内包装及中间包装:吸塑包装

外包装:瓦棱纸箱

c、存储条件:在温度-10~+35 ,相对湿度:不大于80%,周围空气中无酸、碱等腐蚀气体的库房内保管。

d、附图纸

九、工艺使用:对接时须先对正后旋合