

# m9 m12sata/ata连接器 EHG.1B.307.CLL 1B8芯插座 (凸出式外壳) 气电

产品名称	m9 m12sata/ata连接器 EHG.1B.307.CLL 1B8芯插座 (凸出式外壳) 气电
公司名称	深圳市亿聚芯电子有限公司
价格	10.00/个
规格参数	品牌:亿聚芯 型号:TGG 产地:深圳
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道众和街3号吉发大厦202室 (注册地址)
联系电话	14774831402

## 产品详情

定位销能够提高针芯密度，防止错位对插。不一样的定位类型能够防止相似连接器之间的混插。航空插头顾名思义之前广泛应用于航空所以叫航空插头，因其稳定性能好现在已广泛应用于民用行业，深圳市亿聚芯电子科技有限公司主要提供FGG/TGG/TEG/TNG/TWG/ZGG/EGG等航空插头，1u” (唛)金是便宜的镀金层了，镀金越厚，成本越高。亿聚芯电子的推拉自锁连接器针芯全部镀的是8u”的厚金，质量有保障。在我们的连接器产品组合中，我们提供强大的解决方案，以改善关键系统的连接性。主要特点1、安全的推拉自锁系统；2、多芯类型2-30芯；3、焊接和印刷线路板针芯（直式和弯脚式）；4、高密度安装，节省空间；5、多种键位选择，避免相似连接器之间的混插；6、360度屏蔽提供全方位的EMC防护。客户可根据自身设备的要求灵活选择。高低绝缘体定位典型特征是多芯连接类型选用雌雄同体的绝缘体结构，即插头和插座的绝缘体构造是一样的。半月环定位由两片半月状的定位片组成，能够非常有效的防止误插。连接器只是配件，但是两重要性是一样的，特别在实现机电设备的信息传输的时间，更显示出连接器的重要作用。零件组成1、外壳采用铜合金加工，表面镀铬或者镀镍，特殊要求可以采用不锈钢；2、插针插孔采用铜合金加工，表面镀金；3、绝缘体采用耐高温、具有良好绝缘性能的工程塑料注塑成型；4、护套采用软性工程塑料注塑成型，能很好的保护电缆。可提供的芯数0B 2、3、4、5、6、1B 2、3、4、5、6、7、8、10、14、162B 2、3、4、5、6、7、8、10、12、14、16、18、19、263B 2、4、8、10、12、14、16、18、19、20、22、24、26、30

医疗连接器技术参数概况机械性能和环境因素：环境温度 -50 ~ +125 工作电流 1.5~35A（主要和接触件截面积相关）工作电压 DC/200~2.7KV，AC/150~2KV（主要和接触件之间的距离相关）测试电压 DC/600~5KV，AC/1.5~4.5KV（主要和接触件之间的距离相关）接触电阻 2.5~10m 绝缘电阻 5000M 机械寿命 5000次（连接与分离）产品主要应用于：通讯、电子、检测与测量、机械设备、医疗器械及仪器仪表等行业；特别适用于需频繁连接分离、需屏蔽的仪器仪表及设备上的电连接。作为专业的同轴连接器制造商，我们为您提供加固型、高性能射频解决方案。从传统的规范BNC和TNC连接器到的微型设计，您都可以找到多种符合行业标准的产品系列，帮助满足您的需求。体积小圆形推拉自锁连接器人工无法更快的操作，所以价格也会高一点。还有比如说B系列的连接器定位销的键位越多越复杂，连接器的价格也会相应的高一点。5、提高设计的灵活性：使用连接器使工程师们

在设计和集成新产品时，以及用元部件组成系统时，有更大的灵活性。将打造成国内一流的电、光、信号连接器的研发生产基地，为国防军工事业的发展做出新的贡献。欢迎垂询！那么是什么原因引起价格的不一样呢下亿聚芯将根据自己多年的从业经验来为大家总结一下影响连接器价格的几大因素：，所需连接器的数量客户在询问圆形推拉自锁连接器厂家价格的时候，厂家通常会根据数量、规格以及仓库备货情会估算一个的价格和交期，产品需求数量少，也会适当的增加费用。