

优质BNC、、网上热卖BNC

产品名称	优质BNC、、网上热卖BNC
公司名称	镇江日鑫电子有限公司
价格	2.00/PCS
规格参数	品牌:R X 型号:双联白胶BNC 应用范围:PCB
公司地址	镇江新区大港东方路72号
联系电话	0511-83374842 15996809906

产品详情

品牌	R X	型号	双联白胶BNC
应用范围	PCB	种类	射频同轴(RF)
接口类型	BNC	接触件材质	外壳合金、改性塑料、插孔磷青铜
绝缘体材质	PBT	芯数	1
针数	2		

技术书

- 一、产品设计等级：通用连接器2级
- 二、连接机构形式：卡口连接
- 三、适用标准：iec60169-1、iec60169-17
- 四、互配关系：可与bnc-j型插针接触件连接器相配
- 五、技术参数:

a、材料及表面处理

内导体:材料磷青铜

涂覆：电镀 (niau)

外壳: 合金

涂覆：电镀（镍 $> 2 \mu\text{m}$ ）

绝缘子:材料 pbt

b、电气性能:

特性阻抗: 50 频率范围：0-4ghz工作电压: 500v接触电阻:内导体: 4m ;外导体 2m 绝缘电阻: 5000 m 介质耐压: 1500v

c、机械特性:

1.内导体分离力：大于0.55n

2.连接螺套扭矩：20~69n.cm

d、工作环境:

1.环境温度：-55~155

2.相对湿度：+40 时达95%

3.防水要求：否

六、相配电缆:无

七、安装模式：印制板安装

八、物料简介：

a、基本情况：本产品实现了印制板安装的bnc型插孔连接器

b、包装存储：最小包装数量20只

内包装及中间包装：吸塑单元包装。

内放合格证，外贴标签。

外包装：瓦棱纸箱

c、存储条件：在温度-10 ~ +35 ，相对湿度：不大于80%，周围空气中无酸、碱等腐蚀气体的库房内保管。

九、工艺使用：对接时须先对正后旋合