

# 定位稍hdr连接器 HGG.1B.307.CLLP 1B8芯插座（真空密封）3B 2至30芯 B

产品名称	定位稍hdr连接器 HGG.1B.307.CLLP 1B8芯插座（真空密封）3B 2至30芯 B
公司名称	深圳市亿聚芯电子有限公司
价格	10.00/个
规格参数	品牌:亿聚芯 型号:TGG 产地:深圳
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道众和街3号吉发大厦202室（注册地址）
联系电话	14774831402

## 产品详情

接插件做为连接电气源件的产品配件，重要的作用不可小视，而实现很多的功能，也充证明了接插件的重要性。平时我们应用更多叫法是连接器，两个名字分析起来都挺直观的，很有代表性。在我们的连接器产品组合中，我们提供强大的解决方案，以改善关键系统的连接性。主要特点1、安全的推拉自锁系统；2、多芯类型2-30芯；3、焊接和印刷线路板针芯（直式和弯脚式）；4、高密度安装，节省空间；5、多种键位选择，避免相似连接器之间的混插；6、360度屏蔽提供全方位的EMC防护。航空插头顾名思义之前广泛应用于航空所以叫航空插头，因其稳定性好现在已广泛应用于民用行业，深圳市亿聚芯电子科技有限公司主要提供FGG/TGG/TEG/TNG/TWG/ZGG/EGG等航空插头,体积小的圆形推拉自锁连接器人工无法更快的操作，所以价格也会高一点。还有比如说B系列的连接器定位销的键位越多越复杂，连接器的价格也会相应的高一点。芯数从2芯到18芯。S系列半月形连接器，产品跟Fischer / ODU同类型产品完全兼容。广泛应用于音频、检测及测试设备、音频、通讯电子等行业。零件组成1、外壳采用铜合金加工，表面镀铬或者镀镍，特殊要求可以采用不锈钢；2、插针插孔采用铜合金加工，表面镀金；3、绝缘体采用耐高温、具有良好绝缘性能的工程塑料注塑成型；4、护套采用软性工程塑料注塑成型，能很好的保护电缆。可提供的芯数0B 2、3、4、5、6、1B 2、3、4、5、6、7、8、10、14、16 2B 2、3、4、5、6、7、8、10、12、14、16、18、19、26 3B 2、4、8、10、12、14、16、18、19、20、22、24、26、30

快速自锁连接器技术参数概况机械性能和环境因素：环境温度 -50 ~ +125 工作电流 1.5~~35A（主要和接触件截面积相关）工作电压 DC/200~~2.7KV，AC/150~~2KV（主要和接触件之间的距离相关）测试电压 DC/600~~5KV，AC/1.5~~4.5KV（主要和接触件之间的距离相关）接触电阻 2.5~~10m 绝缘电阻 5000M 机械寿命 5000次（连接与分离）

产品主要应用于： 通讯、电子、检测与测量、机械设备、医疗器械及仪器仪表等行业；特别适用于需频繁连接分离、需屏蔽的仪器仪表及设备上的电连接。所有产品价格以报价为准，具体请咨询客服。供应各种航空插头，音频插头,转接头,音线,音插件，乐器设计生产的配套转接头插类型有6.5转3.5，3.5转6.35，3.5转2.5，2.5转3.5，6.35转RCA，一转二转接头等。公司始终坚持以科技创新和全面质量管理为重点，着力提升企业核心竞争力创新研发模式，打造科技成果孵化器。航空插头顾名思义之前广泛应用于航空所以叫航空插头，因其稳定性能好现在已广泛应用于民用行业，深圳市亿聚芯电子科技有限公司主要提供FGG/TGG/TEG/TNG/TWG/ZGG/EGG等航空插头