

耐磨尼龙垫块A屯田耐磨尼龙垫块A耐磨尼龙垫块厂家

产品名称	耐磨尼龙垫块A屯田耐磨尼龙垫块A耐磨尼龙垫块厂家
公司名称	衡水金泰鸿丞橡塑制品有限公司
价格	50.00/件
规格参数	品牌:金泰鸿丞 货号:JTHC-65 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市景县张葛候橡塑基地3排317
联系电话	0318-7159508 13785885811

产品详情

耐磨尼龙垫块A屯田耐磨尼龙垫块A耐磨尼龙垫块厂家

用MC尼龙代替铜及巴氏合金制耐磨尼龙垫块成的各类大小轴套、耐磨尼龙垫块轴瓦等，在工程机械中应用非常普遍。耐磨尼龙垫块特点：耐磨性、自润滑性能好，在目前一般热塑性塑料中具有较高的PV值；摩擦系数小，耐冲击、不易抱轴、熔结、不伤轴颈；润滑周期长、减少保养、恶劣环境下适应性强，寿命长。如WK-10型挖掘机的绷绳平衡轮轴套，尺寸为 200× 160× 160，历来均选用ZQA19-4材料，因工作时灰尘极大，润滑条件恶劣，轴套磨损很快。改用MC尼龙后，根据MC尼龙的压缩强度，理论计算可承载荷288-345T，实际使用载荷140T，在环境温度40-42 露天使用5年多，挖掘526.5万吨矿石后，解查发现表面平整光滑已形成良好油膜，证明基本无磨损。（2）含油稀土尼龙衬板的比重轻，制造相同体积的零部件重量相对金属材料低很多耐磨尼龙垫块，这样在安装中节省人力物力，也降低了使用成本。

采用MC尼龙制造齿轮和蜗轮等传动件，可大大降低噪声。以400Kg空气锤和混凝土搅拌机为例，400Kg气锤（小）齿轮 $m=8, z=19$,电动机功率为40KW。原用酚醛基压板制造使用半年左右，后改用MC尼龙和铁骨架结构，使用达7年后检查仍未损坏。混凝土搅拌机（小）齿轮 $m=10, z=20$,电动机功率为7KW，原用金属齿轮传动噪声大，齿面磨损严重，改用MC尼龙齿轮后，传动平稳，噪声小，使用寿命达10年以上。平江

耐磨尼龙垫块性能优异山东格瑞德集团有限公司sdgrdjt3(1)尼龙与套座装配量要比金属过盈量大些,过盈量外径的1~1.2%,这样使衬套压入轴套座后具有适当张力,以防松动。一般静配合在0.10~0.15mm,动配合在0.5~0.8mm和范围内。