

防爆除尘滤筒,防静电除尘滤芯,自洁式除尘滤芯,3266

产品名称	防爆除尘滤筒,防静电除尘滤芯,自洁式除尘滤芯,3266
公司名称	廊坊远奥环保设备有限公司
价格	260.00/支
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市固安县马庄镇岳家务村142号
联系电话	18732696032

产品详情

滤筒是长度挺括的滤料折叠成褶，首尾粘合而成的星形过滤筒。滤筒无笼骨，设备简洁。

滤筒的种类较多，有细而长与粗而短之分。细长滤筒（如 160，L=1~2m），其褶（如45褶）间空地大、夹角大，褶少而浅，过滤面积比同径同长的滤袋大2~5倍，清灰易而作用好；适用于浓度 15g/m粉尘的过滤除尘，过滤风速0.6~1.2m/min。粗短滤筒（如 350，L=0.66m）直径大、长度短、褶多(120~350褶)而深、褶间空地小，过滤面积大，较之同径同长滤袋面积大14~35倍，适于场地面积小、空间小的当地安置；但因褶角小，粉尘易积累，难于清灰，适于浓度 5g/m粉尘的过滤除尘，过滤风速不宜>0.6 m/min。

滤筒脉冲除尘器的设备方法有三种：笔直、歪斜、水平设备。滤筒笔直设备，脉冲清灰时，粉尘易清落沉降至灰斗，作用好。歪斜设备时，滤筒上下相叠，结构紧凑，占地面积小，便于换筒，但清灰时，上层滤筒清落的粉尘沉落于基层滤筒上。水平设备，基层滤筒上部的粉尘。歪斜私自滤筒除尘器适于中小除尘体系非粘性、低浓度、粒粗粉尘除尘用,也适于一些旧式袋除尘器的改造用。