

台湾新光PBT 新光中国

产品名称	台湾新光PBT 新光中国
公司名称	上海众顿塑化有限公司
价格	36.00/公斤
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号
联系电话	135-85676967 13585676967

产品详情

台湾新光PBT原料，台湾新光PBT集团，台湾新光PBT总代理，

pbt应用范围：

家用器具：食品加工刀片、真空吸尘器元件、电风扇、头发干燥机壳体、咖啡器皿等。

电器元件：开关、电机壳、保险丝盒、计算机键盘按键等。

汽车工业：散热器格窗、车身嵌板、车轮盖、门窗部件等。

pbt化学和物理特性

pbt是最坚韧的工程热塑材料之一，它是半结晶材料，有非常好的化学稳定性、机械强度、电绝缘特性和热稳定性。

这些材料在很广的环境条件下都有很好的稳定性。

pbt吸湿特性很弱。非增强型pbt的张力强度为50mpa，玻璃添加剂型的pbt张力强度为170mpa。玻璃添加剂过多将导致材料变脆。

pbt的；结晶很迅速，这将导致因冷却不均匀而造成弯曲变形。

对于有玻璃添加剂类型的材料，流程方向的收缩率可以减小，但与流程垂直方向的收缩率基本上和普通材料没有区别。

了解更多更全面PBT型号 性能 价格 用途请致电与我们联系!