

# 上海市液压升降柱-励擎

产品名称	上海市液压升降柱-励擎
公司名称	上海励擎智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海松江区车墩镇北松公路5629号
联系电话	13916655631

## 产品详情

上海市液压升降柱-励擎

产品性能：

- 1、结构坚固耐用，承载负荷大，动作平稳，噪声低。
- 2、快速灵敏：升降柱可以实现快升降，配备一体式液压动力单元，运转稳定牢靠。
- 3、科学美观：升降柱工艺要求高，且具备完美的隐蔽性，不像道闸占用地面空间，升起落下都不显得突兀，更符合现代城市建设中使用。

升降柱属于控制车辆通行的设备，可以与道闸控制系统等配套使用，也可以单独使用。

全自动升降柱的直径为：168mm，219mm，273mm，

标准升降柱的升起高度为：600mm，也可定制为800mm。

标准升降柱的厚度为：6mm（可选）

升降柱选用不锈钢304（A3钢和不锈钢316可选）

自动升降柱主要用于道路隔离和阻挡乱停车的自动化产品，可与车辆道闸（联动车牌识别）来配套使用，也可以单独使用。

全自动升降路桩由外筒、底部基座、液压升降缸、动力传动装置、电箱控制等部分组成。

液压分体式升降柱，是将液压泵站动力驱动系统与升降柱机械升降系统分为两个单元，液压驱动系统置于地面，升降柱机械系统埋于地下。柱体材质为304不锈钢，抗腐蚀、不生锈、配备紧急释放系统，遇停电等紧急情况时，可人为降下柱体，以开放通道。

升降时间可达3秒，远远大于同等规格的气动升降路障，这一点极其难能可贵。由于它采用液压驱动单元，动作起来，柔和而平静，很好的解决了传统气动升降路障因气泵工作噪音大的问题。

快速平静 其核心部分液压单元与机械动力机构设计，可有效地将机械能传递给液压驱动单元，动作。

结构独特 液压单元实现压力直升的独特设计，性能，在国内外同一领域里是很少见的。

升降柱又叫防撞柱、防护桩、警示桩、反光柱，分为固定式与活动式两种，意图是防止机动车误撞，起保护与缓冲的效果。防撞柱首要用于路途出入口，高速公路维护，酒店、小区、体育场所，风险区域和路途施工地段。防撞柱是指设备在停车位后方、防止车辆倒车时越位与其它车辆发作磕碰的一种设备，防撞柱选用高强度橡胶经硫化高压组成，抗压性能好，黑黄相间且含反光资料，夺目明显并具有减速、防滑、耐磨、减轻对车辆轮胎的磨损等特色。挡轮杆设备在停车位后方以车辆停放到\*方位，并且坡体有柔软度，能够使车辆减轻对轮胎的磨损。

### 上海市液压升降柱-励擎

1、步行街：步行街路口安装升降式路障，平时路障处于升起状态，车辆进出，如遇紧急或特殊情况（如火灾、急救、领导视察等）可迅速降下路障，以便车辆通行。

2、国家机关和等重要单位大门：安装升降防暴路障，可电动、遥控或刷卡等方式控制升降，有效阻止外单位车辆进入和不法车辆闯入。

3、在停电的情况下或出现故障时，如路障机处于升起状态需要下降时，可以通过手动操作将升起的路障机盖板回落到水平位置以让车辆通行。

4、路障机与道闸等其它设备进行联动控制，也可以与其他控制设备组合，实现自动控制。2、采取PLC控制，系统运行性能稳定可靠，便于集成。1、结构坚固耐用，承载负荷大，动作平稳，噪声低。