

污泥干化机厂家 力硕环保 金华污泥干化机

产品名称	污泥干化机厂家 力硕环保 金华污泥干化机
公司名称	德州力硕环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市德城区天衢工业园
联系电话	18205340411

产品详情

电镀污泥干化设备的优点：

优点1、设备产量相比传统的污泥干化设备要高一些，污泥干化机厂家，产量范围为2T-50T/天。

优点2、干化处理后污泥体积减少可达3~5倍，实现稳定化并仍保留其原有的再利用价值。

优点3、系统运行稳定安全，污泥干化机加工，温度低，灰尘产生量小，自动化程度高、操作维护简单、使用寿命长。

优点4、系统透明程度高，环境协调性好，可达到零排放的企业环保要求，可同时解决污泥存储的需求。

以上是对电镀污泥干化设备的介绍，感谢您的观看。

工业污泥干化设备优点和好处：

好处1、但工业污泥干化设备优点用途还包括的脱水污泥饼不仅含水率和相关的物理性质，其化学、生物等方面工业性质并不因污泥脱水而产生变化。

好处2、工业污泥干化设备优点是粘湿的粉煤灰在下落的过程中，容易堵塞，不仅会使工业污泥干化设备内电动负荷太大。

好处3、粉煤灰等等在工业污泥干化设备的滚筒里面均布的抄板器的翻动下就会分散并且和热空气充分的接触，污泥干化机价格，并且能够达到传热和传质的干燥目的。

电镀污泥干化机结构原理：

设备采用传导加热方式，由相互啮合的两根叶片轴，带有夹层W型壳体机座及传动部分组成。污泥的整个干燥过程在封闭状态下进行，金华污泥干化机，有机挥发物异味气体及其水份在密闭氛围下通过引风装置送至尾气处理装置，从而避免了对环境的污染。加热介质一般选用蒸汽、导热油。加热介质分为两路分别进入干燥机壳体夹层和桨叶内腔，将机腔和桨叶轴同时加热，以传导加热的方式对污泥进行干化处理。污泥进入机腔后，通过桨叶的转动使污泥翻转、搅拌，并不断更新加热界面，充分与加热后的器身和桨叶接触，从而使污泥的水份大量蒸发，同时污泥随叶片轴的转动向出料器输送，后干燥均匀的污泥由出料口排出。

污泥干化机厂家-力硕环保-金华污泥干化机由德州力硕环保设备有限公司提供。德州力硕环保设备有限公司（www.dzlishuo.com）在机械加工这一领域倾注了无限的热忱和热情，力硕环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：郭经理。