

# 苛化器

产品名称	苛化器
公司名称	诸城市旭日东机械有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 山东 诸城市 隆源路(海关南200米)
联系电话	86 0536 6081238 13963611988

## 产品详情

苛化工段是将燃烧工段的半成品转化为成品，为保证化学反应的顺利进行，采用传统的连续苛化流程，选用澄清器澄清绿液和白液，绿泥及白泥经过绿/白泥洗涤器及真空预挂过滤机洗涤，使白泥、绿泥的含水量及残碱控制在限度以内。苛化采用单台为33m<sup>3</sup>的苛化器（3台）进行连续苛化反应，苛化温度为100-105℃，苛化时间为1.5-2小时之间。苛化率可达到85-90%。白泥经过洗涤后，残碱可控制在1%以内，干度大于50%。

外来石灰经胶带输送机加入反击式破碎机，破碎后的石灰粒度不大于25mm，落入斗式提升机至石灰仓贮存，并按生产要求由圆盘或电磁给料机与绿液同时加入石灰消化提渣机消化，消化后的乳液自流入三台连续苛化器，苛化时间90-120分钟后自流入苛化乳液缓冲槽，经泵送至白液澄清器，澄清后的白液浓度为80-90g/l（以Na<sub>2</sub>O计）后自流入白液储存槽再经泵送制浆车间蒸煮工段供蒸煮用