

K(Q)胶 台湾奇美 PB-5900 衣架专用料

产品名称	K(Q)胶 台湾奇美 PB-5900 衣架专用料
公司名称	东莞市三诚塑胶原料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	K胶:PB-5900
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶10栋205 (注册地址)
联系电话	13686037143 13686037143

产品详情

K(Q)胶 台湾奇美 PB-5900 衣架专用料

1.奇美 (Q胶)

PB-5903	67D	90.5	符合FDA
PB-5910	69D	90	符合FDA
PB-5925	72D	89	衣架专用料, 高刚性
PB-5900	72D	89	衣架专用料, 高刚性

2.菲利普 (K胶)

KR-01 | 01BR | 03 | 03BR | 03NW | 05 | 52 | 53 | 99 HG

KK-38 | 56D

XK-40 | 41 \ 44

BK-10

DK-11 | 11 | 13 |

注: A..尾数BR代表蓝底

B..透光率: 90-95

C..硬度：60D多

D..菲利普的K胶一般比奇美的Q胶相对软一点

K(Q)胶 台湾奇美 PB-5900 衣架专用料

K胶台湾奇美KIBITON

K(Q)胶（苯乙烯与丁二烯共聚物）

- 1、它是无定型聚合物,又称人造橡胶。
- 2、K(Q)胶耐冲击性能比PS、AS高,透明性(80 ~ 90%)好,
- 3、热变形温度为77 ,
- 4、K(Q)胶耐化学性较差,易受油、酸、碱及活性强的有机溶剂侵蚀.
- 5、K(Q)胶中含有丁二烯成分的多少,其硬度亦不同,
- 6、流动性好,加工温度范围较宽,其加工性能良好(MFI为8克/10分钟)。

K胶 加工容易：K树脂加工简便（无需烘干）可在任何通用的流延膜和吹塑膜挤塑机、注塑机和热成型机等设备上加工。2，高效：K树脂密度低于其他透明材料是降低成本的一大特点。同时K树脂具有挤塑量高、注塑与热成型作业周期短、热成型性优异等特点，令高生产率得以保证。应用K树脂制成的零部件可进行装饰、印刷、粘合或焊接等各种后加工工序和涂装。用K树脂制成医药和保健的部件可作高能量辐射或环氧乙烷进行消毒。可以反复多次回收利用，在性能上和加工性能上仅有极微小的变化，比ABS和AS要好回收。