

# 济南防火阀 中南科莱 280度排烟防火阀型号

产品名称	济南防火阀 中南科莱 280度排烟防火阀型号
公司名称	德州赛丰空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州鲁权屯工业园
联系电话	18653402152

## 产品详情

通常情况下，防火阀在局部很高的房屋里都会装上有通气，空调和防除烟雾的体系，一旦招致火警的时光，280度排烟防火阀型号，这些体系中二档的管道就会成为火焰和烟气延伸的通道。防火阀为了阻断火势由此风管拉开和附加，在有点儿至于的正规化中都清楚的写有防火阀和排烟阀的放置要求。不仅如此，再有地铁专用防火阀。防火阀用在通风，空调机中的送和回风的大路上，通常都居于打开的造型，万一产生火警，济南防火阀，通途其中的气体的温度就会大增到七十度，在本条时光就会自动的闭锁，还会在迟早的岁月之内达成安澜和完整的防备火势拉开的效验，起到了挡烟断火的作用。

防火阀应保管在280 时能接连作业30min。需求阐发的是，防火阀安设在排烟风机前、后，要依具体情况咬定。以地窖排烟系统为例。当地窖仅为一层，防火阀且排烟经竖风道排至窗外时，中南科莱防火阀，防火阀宜安上在排烟风机入口总管上。当地下室层数在二层及二层如上，各层公物一排烟竖井时，则每层防火阀应安设在排烟风机出言总管上，即紧靠排烟竖井外缘安装。任由竖向配备的便路排烟系统仍是水平式配置的房室排烟系统，防火阀均应在排烟支管与竖风道连着处安装280 时能自动关闭的防火阀。防火阀装置常开或常闭，至于房室排烟系统，当担负一个防火分区的排烟管道带多个防烟分区的排烟口时，应在该防火分区干管上设常开的防火阀，联合各防烟分区支管上设常闭的排烟口或排烟阀。

电动防火阀是如何接线的呢?根据小编所了解，电动防火阀带输入输出模块，从主机到输入输出模块有四条线，两条信号线和两条24v电源线，70度防火阀，四条线从模块到280个电动防火阀，两条线用于启动，两条线用于应答，应连接到消防阀的常开点。电动防火阀通常会安装在通风，空调系统送，管道回来的路上，平时是开启的，当管道燃气温度为70 时火，熔断片熔断，阀门受扭簧影响力自动关闭，在一定时间内可以满足稳定性和耐火耐火材料完整性的要求，可能起到阀门防烟作用，当阀门关闭时，输出关闭信号。电动防火阀安装在排烟系统的烟道上，通常处于关闭状态，手动或电动着火，起烟的作用，当排烟管烟气温度的280 时关闭，在一定时间内可以满足稳定性和耐火耐火材料完整性的要求，可能起到阀门烟雾的作用。以上就是关于电动防火阀是如何接线的呢的全部内容，如果还有什么不懂得地方可以与我们的客服沟通，我们竭诚为您服务。济南防火阀-中南科莱-280度排烟防火阀型号由德州赛丰空调设备有限公司提供。济南防火阀-中南科莱-280度排烟防火阀型号是德州赛丰空调设备有限公司（dzsfkt.tz

1288.com) 今年全新升级推出的, 以上图片仅供参考, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 索取联系人: 刘经理。